



Kit automatizare poartă batantă BFT ATHOS A25 pentru canaturi de 2,5 m

Cod produs: automatizare-poarta-batanta-bf



2.221⁵⁶ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă BFT ATHOS A25, pentru canaturi de până la 2,5 metri, este o soluție profesională destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale ușoare. Proiectat pentru fiabilitate și durabilitate, sistemul oferă **deschidere lină, control precis al mișcării și siguranță sporită în exploatare**.

Motoarele electromecanice din gama ATHOS sunt construite pentru montaj aparent pe stâlpi, fiind potrivite pentru porți batante cu deschidere spre interior sau exterior. Designul compact și robust permite integrarea ușoară în proiecte rezidențiale moderne, asigurând în același timp rezistență la utilizare frecventă și condiții meteo variate.

Automatizarea permite integrarea cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi sau sisteme de control acces, oferind flexibilitate în utilizare. Funcțiile de protecție la obstacole și control al forței contribuie la siguranța utilizatorilor și la protejarea porții în timpul funcționării.

Kitul este produs de **BFT**, producător recunoscut la nivel european pentru soluțiile sale de automatizare fiabile și tehnologii avansate în domeniul controlului accesului.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: BFT
- Model: ATHOS A25
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2,5 m / canat
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial ușor
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Kitul de automatizare **BFT ATHOS AC A25** este destinat porților batante cu canaturi de până la **2,5 metri** și o greutate maximă de **350 kg**, fiind potrivit pentru aplicații **rezidențiale**.

Operatorii **BFT ATHOS AC A** sunt motoare **ireversibile**, concepute pentru deschiderea și închiderea porților batante, oferind siguranță și stabilitate în utilizarea zilnică.

Datorită construcției realizate din **aluminu turnat sub presiune** și a componentelor de calitate superioară, precum **sistemul de transmisie cu șurub melcat și coroana din bronz**, gama BFT ATHOS asigură o rezistență ridicată la uzură, fiabilitate crescută și durabilitate în timp.

Automatizarea este ușor de instalat și oferă un nivel ridicat de confort, datorită **deschiderii și închiderii rapide**, precum și a unei funcționări **foarte silențioase**. În situații de urgență, poarta poate fi acționată manual prin intermediul **sistemului de deblocare cu cheie triunghiulară**.

Pachetul include **2 operatori ATHOS AC A25, o centrală de comandă, 2 telecomenzi și un set de fotocelule de siguranță**, necesare pentru automatizarea completă a porții.

Specificații automatizare BFT ATHOS AC A25:

- Alimentare: 230 V
- Tensiune funcționare: 230 V
- Încetinire la capăt de cursă
- Putere: 280 W
- Grad de protecție: IP54
- Limitatori mecanici
- Unghi de deschidere: 110°
- Frecvență utilizare: semi-intensiv
- Timp de deschidere / închidere: 14 s

Kitul de automatizare **BFT ATHOS AC A25** este destinat porților batante cu canaturi de până la **2,5 metri** și o greutate maximă de **350 kg**, fiind potrivit pentru aplicații **rezidențiale**.

Operatorii **BFT ATHOS AC A** sunt motoare **ireversibile**, concepute pentru deschiderea și închiderea porților batante, oferind siguranță și stabilitate în utilizarea zilnică.

Datorită construcției realizate din **aluminu turnat sub presiune** și a componentelor de calitate superioară, precum **sistemul de transmisie cu șurub melcat și coroana din bronz**, gama BFT ATHOS asigură o rezistență ridicată la uzură, fiabilitate crescută și durabilitate în timp.

Automatizarea este ușor de instalat și oferă un nivel ridicat de confort, datorită **deschiderii și închiderii rapide**, precum și a unei funcționări **foarte silențioase**. În situații de urgență, poarta poate fi acționată manual prin intermediul **sistemului de deblocare cu cheie triunghiulară**.

Pachetul include **2 operatori ATHOS AC A25, o centrală de comandă, 2 telecomenzi și un set de fotocelule de siguranță**, necesare pentru automatizarea completă a porții.

Specificații automatizare BFT ATHOS AC A25:

- Alimentare: 230 V

- Tensiune funcționare: 230 V
- Încetinire la capăt de cursă
- Putere: 280 W
- Grad de protecție: IP54
- Limitatori mecanici
- Unghi de deschidere: 110°
- Frecvență utilizare: semi-intensiv
- Timp de deschidere / închidere: 14 s

Kitul de automatizare **BFT ATHOS AC A25** este destinat porților batante cu canaturi de până la **2,5 metri** și o greutate maximă de **350 kg**, fiind potrivit pentru aplicații **rezidențiale**.

Operatorii **BFT ATHOS AC A** sunt motoare **ireversibile**, concepute pentru deschiderea și închiderea porților batante, oferind siguranță și stabilitate în utilizarea zilnică.

Datorită construcției realizate din **aluminu turnat sub presiune** și a componentelor de calitate superioară, precum **sistemul de transmisie cu șurub melcat și coroana din bronz**, gama BFT ATHOS asigură o rezistență ridicată la uzură, fiabilitate crescută și durabilitate în timp.

Automatizarea este ușor de instalat și oferă un nivel ridicat de confort, datorită **deschiderii și închiderii rapide**, precum și a unei funcționări **foarte silențioase**. În situații de urgență, poarta poate fi acționată manual prin intermediul **sistemului de deblocare cu cheie triunghiulară**.

Pachetul include **2 operatori ATHOS AC A25, o centrală de comandă, 2 telecomenzi și un set de fotocelule de siguranță**, necesare pentru automatizarea completă a porții.

Specificații automatizare BFT ATHOS AC A25:

- Alimentare: 230 V
- Tensiune funcționare: 230 V
- Încetinire la capăt de cursă
- Putere: 280 W
- Grad de protecție: IP54

- Limitatori mecanici
- Unghi de deschidere: 110°
- Frecvență utilizare: semi-intensiv
- Timp de deschidere / închidere: 14 s

Kitul de automatizare **BFT ATHOS AC A25** este destinat porților batante cu canaturi de până la **2,5 metri** și o greutate maximă de **350 kg**, fiind potrivit pentru aplicații **rezidențiale**.

Operatorii **BFT ATHOS AC A** sunt motoare **ireversibile**, concepute pentru deschiderea și închiderea porților batante, oferind siguranță și stabilitate în utilizarea zilnică.

Datorită construcției realizate din **aluminu turnat sub presiune** și a componentelor de calitate superioară, precum **sistemul de transmisie cu șurub melcat și coroana din bronz**, gama BFT ATHOS asigură o rezistență ridicată la uzură, fiabilitate crescută și durabilitate în timp.

Automatizarea este ușor de instalat și oferă un nivel ridicat de confort, datorită **deschiderii și închiderii rapide**, precum și a unei funcționări **foarte silențioase**. În situații de urgență, poarta poate fi acționată manual prin intermediul **sistemului de deblocare cu cheie triunghiulară**.

Pachetul include **2 operatori ATHOS AC A25, o centrală de comandă, 2 telecomenzi și un set de fotocelule de siguranță**, necesare pentru automatizarea completă a porții.

Specificații automatizare BFT ATHOS AC A25:

- Alimentare: 230 V
- Tensiune funcționare: 230 V
- Încetinire la capăt de cursă
- Putere: 280 W
- Grad de protecție: IP54
- Limitatori mecanici
- Unghi de deschidere: 110°
- Frecvență utilizare: semi-intensiv
- Timp de deschidere / închidere: 14 s

Specificatii

Temperatura de functionare -20°C ~ +55°C