



Kit cu coloană retractabilă Fadini Talos 9480L, înălțime 800 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0037-FAD



21.70375 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu coloană retractabilă Fadini Talos 9480L este o soluție profesională de **control al accesului auto**, destinată locațiilor unde sunt necesare **rezistență mecanică ridicată, stabilitate structurală superioară și delimitare fermă a traficului**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, zone administrative, parcuri private, sedii corporative sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Coloana retractabilă are o **înălțime de 800 mm** și un **diametru de 275 mm**, oferind o prezență impunătoare și un nivel ridicat de restricționare a accesului. Dimensiunile generoase asigură o barieră fizică solidă, clar vizibilă, potrivită pentru aplicații unde siguranța și controlul traficului sunt prioritare, fără a intra în categoria sistemelor antitero certificate.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară intensivă, rezistând solicitărilor mecanice, exploatării repetate și condițiilor meteo dificile. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Coloana Fadini Talos 9480L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă și sigură pentru proiecte profesionale de control al accesului.

- Tip produs: coloană retractabilă
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9480L
- Număr coloane: 1
- Tip coloană: retractabilă
- Înălțime coloană: 800 mm
- Diametru coloană: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară intensivă
- Stabilitate: foarte ridicată datorită diametrului mare
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Talos 9480 model 9480L este o coloana retractabila automata, cu diametru de 275 mm si o inaltime de 800 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private si publice.

Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale care necesita un numar mare de operatiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Detector de obstacole care previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 304 si AISI 316. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Diametru stalp | 275 mm |
| Grosime stalp | 4 mm |
| Inaltime de la pamant | 800 mm |
| Material stalp | otel S235JRH |
| Tratament si finisare | cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 1028 |
| Carcasa de fundatie | galvanizata la cald |
| Temperatura de functionare | -20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor |
| Tip de ulei | Ulei Fadini cod 708L |
| Alimentare | 230 Vac - 50 Hz |
| Putere absorbita | 1100 W |
| Curent absorbit | 1.8 ÷ 3.5 A |
| Randamentul de putere | 0.25 kW / 0.33 HP |
| Grad de protectie IP a motopompei hidraulice | 67 |
| Frecventa de utilizare (cicluri/zi) | utilizare intensiva / 2000 |
| Rezistenta la impact | 52.000 J |
| Rezistenta la rupere | 320.000 J |
| Sarcina statica maxima | 20.000 Kg |

*Cablul pentru alimentarea stalpului nu este inclus.