



## Kit cu stâlp retractabil Fadini Vigilo 2266L din inox cu LED-uri, înălțime 500 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0041-FAD



17.20144 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 102 kg

La comanda

Livrare Joi, 23 aprilie

H500xØ200 mm, din inox, cu LED-uri

Data: 03.04.2026

**Kitul cu stâlp retractabil Fadini Vigilo 2266L din inox cu LED-uri** este o soluție profesională și elegantă pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru locații unde sunt necesare **durabilitate ridicată, vizibilitate excelentă și un aspect estetic premium**. Sistemul este ideal pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, centre comerciale, hoteluri sau zone pietonale cu acces controlat.

Stâlpul retractabil este realizat din **oțel inoxidabil**, material de înaltă calitate care oferă rezistență superioară la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, păstrând un aspect modern și elegant în timp. **Înălțimea de 500 mm** asigură o delimitare eficientă a accesului fără un impact vizual agresiv, iar **diametrul de 200 mm** conferă stabilitate structurală și funcționare sigură.

**Iluminarea LED integrată** îmbunătățește semnificativ vizibilitatea pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind la siguranța rutieră și pietonală. Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, iar mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a

accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale.

Stâlpul Fadini Vigilo 2266L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă și eficientă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: stâlp retractabil
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2266L
- Număr stâlpi: 1
- Tip stâlp: retractabil
- Material: oțel inoxidabil
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime stâlp: 500 mm
- Diametru stâlp: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Vigilo 2250 model 2266L stalp retractabil automat, format din 1 stalp cu o inaltime de 500 mm si un diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private si publice.

### **Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.

- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.