




Kit cu bolard retractabil Fadini Vigilo 2274L din inox, înălțime 600 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0097-FAD



16.612⁵⁵ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 110 kg

La comanda

Livrare Joi, 23 aprilie

H600xØ200 mm, din inox

Data: 03.04.2026

Kitul cu bolard retractabil Fadini Vigilo 2274L din inox este o soluție profesională și durabilă pentru **controlul accesului auto**, destinată locațiilor unde sunt necesare rezistență ridicată, funcționare sigură și integrare estetică premium. Sistemul este ideal pentru spații urbane, centre istorice, clădiri administrative, sedii corporate, hoteluri sau parcări private cu cerințe arhitecturale ridicate.

Bolardul retractabil este realizat din **oțel inoxidabil**, material recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, fiind potrivit pentru utilizare exterioară pe termen lung. **Înălțimea de 600 mm** asigură un nivel eficient de restricționare a accesului, iar **diametrul de 200 mm** oferă stabilitate structurală și o prezență clară în teren, fără a crea un impact vizual excesiv.

Construcția robustă este proiectată pentru exploatare repetată, iar mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare. Designul modern și finisajul din inox fac ca

acest bolard să se integreze armonios în proiecte urbane și arhitecturale contemporane.

Bolardul Fadini Vigilo 2274L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere sigură pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: bolard retractabil
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2274L
- Număr bolarzi: 1
- Tip bolard: retractabil
- Material: oțel inoxidabil
- Înălțime bolard: 600 mm
- Diametru bolard: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2274L bolard retractabil automat, format din 1 stalp cu o înălțime de 600 mm și un diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă

(optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.