



Kit cu stâlp retractabil automat antitero Fadini Talos M50 9690L, înălțime 1000 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0105-FAD



81.326⁰⁴ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Luni, 4 mai

Data: 03.04.2026

Kitul cu stâlp retractabil automat antitero Fadini Talos M50 9690L reprezintă o soluție de **securitate extremă**, destinată protejării obiectivelor critice și a zonelor cu risc foarte ridicat, unde este esențială **oprirea vehiculelor în cazul unui atac intenționat**. Sistemul este proiectat pentru aplicații antitero de cel mai înalt nivel, precum clădiri guvernamentale, ambasade, infrastructuri strategice, sedii instituționale sau spații publice cu cerințe speciale de securitate.

Stâlpul este realizat din **oțel de înaltă rezistență**, având o **înălțime de 1000 mm** și un **diametru de 275 mm**, dimensiuni care oferă o barieră fizică impunătoare, clar vizibilă și extrem de eficientă. Clasificarea **M50** indică un nivel foarte ridicat de performanță în oprirea vehiculelor, fiind destinată protecției împotriva impacturilor de mare intensitate.

Funcționarea **automată** permite gestionarea rapidă și sigură a accesului auto autorizat, fără a compromite nivelul de securitate. Mecanismul retractabil este proiectat pentru utilizare intensivă, fiabilitate pe termen lung și funcționare stabilă în condiții dificile de mediu și exploatare.

Stâlpul Fadini Talos M50 9690L respectă cele mai stricte standarde de calitate și securitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție profesională dedicată controlului accesului **antitero de nivel maxim**

- Tip produs: stâlp retractabil automat antitero
- Brand: Fadini
- Model: Talos M50 9690L
- Număr stâlpi: 1
- Tip stâlp: retractabil, automat, antitero
- Clasificare securitate: M50
- Material: oțel de înaltă rezistență
- Înălțime stâlp: 1000 mm
- Diametru stâlp: 275 mm
- Destinație utilizare: securitate antitero, control acces auto
- Aplicații: infrastructuri critice, clădiri guvernamentale, spații publice
- Nivel securitate: foarte ridicat, rezistență la impact vehicular sever
- Construcție: extrem de robustă, pentru utilizare intensivă
- Funcționare: automată
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Sistem kit 1 stalp retractabil automat antitero Fadini Talos M50 9690L, inaltime 1000 mm, diametru 275 mm, grosime 20 mm, gri antracit.

Fadini Talos M50 - Stalp hidraulic retractabil automat pentru securitate perimetrala

- **Securitate perimetrala.** Destinat pentru controlul traficului si protectia zonelor sensibile (ambasade, baze militare, palate guvernamentale, banci etc.), unde este necesar un nivel ridicat de securitate perimetrala impotriva atacurilor teroriste. Proiectat si testat pentru a rezista in siguranta, intr-o configuratie cu un singur bolard, unui vehicul de 7,5 t la o viteză de 80 km/h si sa ramana intact si pe deplin operational. Versiune EFO (Emergency Fast

Operation) disponibila pentru o ridicare rapida in caz de urgenta.

- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Unitate hidraulica cu doua pompe cu lobi. Capac antiefractie pentru a preveni accesul la eliberare si astfel impiedica coborarea.
- **Rezistent.** Cilindru din otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Disponibil si cu manson din inox periat AISI 304, grosime 12/10. Rezistenta la rupere 2.000.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Dispozitiv de incalzire pentru instalatii in conditii de temperatura foarte scazuta -40 °C, unde zapada si gheata sunt frecvente. Unitatea de comanda poate fi programata sa poata controla mai multi stalpi in acelasi timp.

Unitati de comanda:

- ELPRO S50-T1 pentru 1 stalp TALOS M50
- ELPRO S50-T2 pentru 2 stalpi TALOS M50
- ELPRO S50-T3 pentru 3 stalpi TALOS M50
- ELPRO S50-T4 pentru 4 stalpi TALOS M50

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	20 mm
Inaltime de la pamant	1000 mm
Material stalp	otel S355K2H
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Timp de ridicare	~5 s [20 cm/s]
Timp de coborare	~3.2 s [31 cm/s]
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	3100 W (1550 + 1550)
Curent absorbit	10 ÷ 13 A
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67

Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	700.000 J
Rezistenta la rupere	2.000.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Cablu pentru alimentarea stalpului nu este inclus.