



Kit cu stâlp retractabil Fadini Talos 9460L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0007-FAD



20.13448 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu stâlp retractabil Fadini Talos 9460L este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, destinată locațiilor unde sunt necesare **robustețe ridicată, stabilitate structurală superioară și fiabilitate în exploatare**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Stâlpul retractabil are o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 275 mm**, oferind un nivel superior de restricționare a accesului și o prezență solidă în teren. Dimensiunile generoase asigură rezistență mecanică ridicată și stabilitate excelentă, fiind potrivite pentru aplicații profesionale unde este necesară o barieră fizică robustă, fără a intra în categoria antitero.

Construcția este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, rezistând solicitărilor mecanice și condițiilor meteo dificile. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Stâlpul Fadini Talos 9460L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție sigură și durabilă pentru proiecte profesionale de control al accesului.

- Tip produs: stâlp retractabil
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9460L
- Număr stâlpi: 1
- Tip stâlp: retractabil
- Înălțime stâlp: 600 mm
- Diametru stâlp: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului mare
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Talos 9460 model 9460L sistem kit retractabil automat format din 1 stalp cu o inaltime de 600 mm si un diametru de 275 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private si publice.

Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale care necesita un numar mare de operatiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Detector de obstacole care previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 304 si AISI 316. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 1028
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Cablul pentru alimentarea stalpului nu este inclus.