



## Kit cu stâlp retractabil Fadini Talos 9480A4L din inox, înălțime 800 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0065-FAD



24.84240 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu stâlp retractabil Fadini Talos 9480A4L din inox** este o soluție profesională și premium pentru **controlul accesului auto**, destinată locațiilor unde sunt necesare **rezistență mecanică foarte ridicată, durabilitate pe termen lung și integrare estetică de nivel înalt**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane reprezentative, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Stâlpul retractabil este realizat din **oțel inoxidabil**, material premium care oferă protecție excelentă împotriva coroziunii, uzurii și condițiilor meteo dificile, păstrând un aspect modern și elegant în timp. **Înălțimea de 800 mm** asigură un nivel ridicat de restricționare a accesului, iar **diametrul de 275 mm** conferă stabilitate structurală superioară și o prezență impunătoare în teren.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară intensivă și exploatare repetată. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diferite scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare. Finisajul din inox conferă un plus de estetică, făcând produsul potrivit pentru proiecte cu cerințe arhitecturale

ridicate.

Stâlpul Fadini Talos 9480A4L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție sigură și durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: stâlp retractabil
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9480A4L
- Număr stâlpi: 1
- Tip stâlp: retractabil
- Material: oțel inoxidabil
- Înălțime stâlp: 800 mm
- Diametru stâlp: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară intensivă
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Stabilitate: foarte ridicată datorită diametrului mare
- Design: premium, finisaj inox
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Talos 9480 model 9480A4L stalp retractabil automat, format din 1 stalp cu o inaltime de 800 mm si un diametru de 275 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private si publice.

### **Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatiile comerciale si industriale care necesita un numar mare de operatiuni pe zi.

- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Detector de obstacole care previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din inox periat AISI 304. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 316 si otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	800 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J

Sarcina statica maxima	20.000 Kg
------------------------	-----------

\*Cablu pentru alimentarea stalpului nu este inclus.