



## Kit cu 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460A4L din inox, înălțime 600 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0058-FAD



43.776<sup>15</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460A4L din inox** este o soluție profesională de **control al accesului auto**, destinată zonelor unde sunt necesare **robustețe ridicată, fiabilitate pe termen lung și un aspect premium**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Bolarzii retractabili sunt realizați din **oțel inoxidabil**, material de înaltă calitate care oferă rezistență excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile. **Înălțimea de 600 mm** asigură un nivel sporit de restricționare a accesului față de variantele mai joase, iar **diametrul de 275 mm** conferă stabilitate structurală superioară și o prezență solidă, clar vizibilă în teren.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară intensivă, rezistând solicitărilor mecanice și exploatării repetate. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Talos 9460A4L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere potrivită pentru proiecte profesionale unde durabilitatea, siguranța și estetica sunt esențiale.

- Tip produs: kit bolarzi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9460A4L
- Număr bolarzi: 2
- Tip bolard: retractabil
- Material: oțel inoxidabil
- Înălțime bolard: 600 mm
- Diametru bolard: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului mare
- Design: modern, finisaj inox
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Talos 9460 model 9460A4L este un bolard retractabil automat, care are o înălțime de 600 mm și diametru de 275 mm, este folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

### **Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale care necesită un număr mare de operațiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicată (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Detector de obstacole care

previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din inox periat AISI 304. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 316 si otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Cablu pentru alimentarea stalpului nu este inclus.