



## Kit cu 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm x 4 mm

Cod produs: KSR-0001-FAD



37.45776 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 2 bolarzi retractabili Fadini Talos 9460L** este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, destinată zonelor unde sunt necesare **robustețe ridicată, stabilitate structurală și fiabilitate în exploatare**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporative, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Bolarzii retractabili au o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 275 mm**, oferind o prezență solidă și un nivel ridicat de restricționare a accesului. Construcția cu **grosime a peretelui de 4 mm** contribuie la rigiditatea și rezistența mecanică a bolarzilor, făcându-i potriviți pentru aplicații unde este necesară o barieră fizică robustă, fără a intra în categoria antitero.

Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare. Construcția este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, rezistând la solicitări mecanice și condiții meteo dificile.

Kitul Fadini Talos 9460L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere sigură pentru proiecte profesionale unde durabilitatea și siguranța sunt prioritare.

- Tip produs: kit bolarzi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9460L
- Număr bolarzi: 2
- Tip bolard: retractabil
- Înălțime bolard: 600 mm
- Diametru bolard: 275 mm
- Grosime perete: 4 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului mare și grosimii peretelui
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Talos 9460 model 9460L este un bolard retractabil automat, care are înălțimea de 600 mm și diametru de 275 mm, este folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

### **Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale care necesită un număr mare de operațiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Detector de obstacole care previne stalpul să se ridice atunci când un obstacol este pe el. Dispozitiv de încălzire pentru aplicații în zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 304 si AISI 316. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 1028
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Cablul pentru alimentarea stalpului nu este inclus.