



Kit cu 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0005-FAD



25.355⁸² Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 220 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263L este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, destinată locațiilor unde este necesară o delimitare fermă și sigură a traficului, cu un nivel ridicat de stabilitate și fiabilitate. Sistemul este potrivit pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, zone pietonale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Bolarzii retractabili au o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un nivel superior de restricționare a accesului față de variantele mai joase, fără a crea un impact vizual excesiv. Dimensiunile asigură o prezență clară în teren și o stabilitate structurală ridicată, fiind adecvate pentru aplicații profesionale.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, rezistând solicitărilor mecanice și condițiilor meteo dificile. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Vigilo 2263L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit bolarzi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2263L
- Număr bolarzi: 2
- Tip bolard: retractabil
- Înălțime bolard: 600 mm
- Diametru bolard: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului de 200 mm
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2263L este un bolard retractabil automat, care are o înălțime de 600 mm și diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensivă la temperaturi scăzute și ridicate.
- **Accesul ușor la componente** datorită poziției motopompei și a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o întreținere ușoară și reduce timpul de instalare. În acest fel

componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.

- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.