



Kit cu 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2277L din inox cu LED-uri, înălțime 600 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0046-FAD



33.595⁹⁴ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 220 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2277L din inox cu LED-uri este o soluție profesională și premium pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru locații unde sunt necesare **durabilitate ridicată, vizibilitate excelentă și funcționare sigură**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, centre comerciale, hoteluri sau zone pietonale cu acces controlat și trafic redus sau moderat.

Bolarzii retractabili sunt fabricați din **oțel inoxidabil**, material de înaltă calitate care oferă rezistență superioară la coroziune, uzură și condiții meteo dificile. **Înălțimea de 600 mm** asigură un nivel eficient de restricționare a accesului, iar **diametrul de 200 mm** conferă stabilitate structurală și o prezență clară în teren, fără a crea un impact vizual excesiv.

Iluminarea LED integrată crește semnificativ vizibilitatea bolarziilor pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind la siguranța rutieră și pietonală. Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, iar mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale.

Kitul Fadini Vigilo 2277L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere sigură pentru aplicații profesionale de control al accesului unde estetica și performanța sunt esențiale.

- Tip produs: kit bolarzi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2277L
- Număr bolarzi: 2
- Tip bolard: retractabil
- Material: oțel inoxidabil
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime bolard: 600 mm
- Diametru bolard: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2277L este un pilon retractabil automat, care are o înălțime de 600 mm și diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.

- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.