



Kit cu 2 stâlpi retractabili antitero Fadini Talos C730 9685L, oțel gri antracit, înălțime 1000 mm

Cod produs: KSR-0110-FAD



76.12774 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Luni, 4 mai

Data: 03.04.2026

Kitul cu 2 stâlpi retractabili antitero Fadini Talos C730 9685L, realizați din **oțel finisat gri antracit**, este o soluție profesională de **securitate avansată** pentru protejarea zonelor sensibile și a obiectivelor cu risc ridicat. Sistemul este conceput pentru aplicații unde prevenirea accesului neautorizat și protecția împotriva atacurilor cu vehicule sunt esențiale.

Stâlpii antitero sunt fabricați din **oțel de înaltă rezistență**, proiectat pentru a face față solicitărilor mecanice extreme și impacturilor severe. **Înălțimea de 1000 mm** asigură o barieră fizică clară, vizibilă și eficientă, cu rol puternic de descurajare. Finisajul **gri antracit** oferă un aspect sobru și profesional, integrabil în mediul urban contemporan.

Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto autorizat, fără a compromite nivelul de securitate. Sistemul este proiectat pentru funcționare fiabilă în regim intensiv, fiind potrivit pentru spații publice, clădiri guvernamentale, sedii instituționale, ambasade sau infrastructuri critice.

Kitul Fadini Talos C730 9685L respectă cele mai stricte standarde de calitate și securitate ale brandului **Fadini**, reprezentând o soluție profesională dedicată controlului accesului antitero.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili antitero
- Brand: Fadini
- Model: Talos C730 9685L
- Număr stâlpi: 2
- Tip stâlpi: retractabili, antitero
- Material: oțel de înaltă rezistență
- Finisaj: gri antracit
- Înălțime stâlp: 1000 mm
- Destinație utilizare: securitate antitero, control acces auto
- Aplicații: clădiri guvernamentale, spații publice, infrastructuri critice
- Nivel securitate: ridicat, protecție împotriva impactului vehicular
- Construcție: extrem de robustă, pentru utilizare intensivă
- Design: industrial, profesional
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Sistem kit 2 stalpi retractabili automati antitero Fadini Talos C730 9685L, inaltime 1000 mm, diametru 275 mm, grosime 12 mm, gri antracit.

Fadini Talos C730 - Stalp hidraulic retractabil automat pentru securitate perimetrala

- **Securitate perimetrala.** Destinat pentru controlul traficului si protectia zonelor sensibile (ambasade, baze militare, palate guvernamentale, banci etc.), unde este necesar un nivel ridicat de securitate perimetrala impotriva atacurilor teroriste. Proiectat si testat pentru a rezista, intr-o configuratie cu un singur bolard, unui vehicul de 7,5 t la o viteză de 48 km/h.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Capac antiefractie pentru a preveni accesul la eliberare si astfel impiedica coborarea.

- **Rezistent.** Cilindru din otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Disponibil si cu manson din inox periat AISI 304, grosime 12/10. Rezistenta la rupere 750.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Dispozitiv de incalzire pentru instalatii in conditii de temperatura foarte scazuta -40 °C, unde zapada si gheata sunt frecvente. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	12 mm
Inaltime de la pamant	1000 mm
Material stalp	otel S355J2H
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Timp de ridicare	~5 s [20 cm/s]
Timp de coborare	~4.2 s [23 cm/s]
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1850 W
Curent absorbit	5 A
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	250.000 J
Rezistenta la rupere	750.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Cablul pentru alimentarea stalpului nu este inclus.