



Kit cu 2 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2255L din inox periat, înălțime 500 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0094-FAD



28.492³¹ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 204 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 2 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2255L din inox periat este o soluție profesională și elegantă pentru **controlul accesului auto**, ideală pentru spații unde sunt necesare **durabilitate ridicată, funcționare sigură și integrare estetică de calitate**. Sistemul este recomandat pentru zone urbane, centre istorice, clădiri administrative, sedii corporate, hoteluri sau parcuri private cu cerințe arhitecturale ridicate.

Stâlpii retractabili sunt realizați din **oțel inoxidabil periat**, material premium recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, păstrând un aspect modern și rafinat în timp. **Înălțimea de 500 mm** permite delimitarea eficientă a accesului fără un impact vizual agresiv, iar **diametrul de 200 mm** asigură stabilitate structurală și robustețe în exploatare.

Mecanismul retractabil oferă flexibilitate în gestionarea traficului auto, permițând adaptarea sistemului la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare. Designul discret, completat de finisajul din inox periat, face ca acest kit să se integreze armonios în proiecte urbane și arhitecturale moderne.

Kitul Fadini Vigilo 2255L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere sigură pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2255L
- Număr stâlpi: 2
- Tip stâlpi: retractabili
- Material: oțel inoxidabil periat
- Înălțime stâlp: 500 mm
- Diametru stâlp: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox periat
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Stalp retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2255L cu o înălțime de 500 mm și un diametru de 200 mm și este folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensă la temperaturi scăzute și ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.