



Kit cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2264L cu LED-uri, înălțime 500 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0083-FAD



39.73341 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 306 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2264L cu LED-uri este o soluție modernă și sigură pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru spații unde vizibilitatea, siguranța și fiabilitatea sunt esențiale. Sistemul este ideal pentru zone urbane, parcuri private, sedii administrative, hoteluri, centre comerciale sau zone pietonale cu acces restricționat.

Stâlpii retractabili au o **înălțime de 500 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un echilibru optim între eficiența blocării accesului și integrarea estetică în mediul înconjurător. Construcția robustă asigură rezistență la solicitări mecanice și condiții meteo dificile, fiind potrivită pentru utilizare exterioară pe termen lung.

Integrarea **iluminării LED** sporește semnificativ vizibilitatea stâlpilor pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind la creșterea siguranței rutiere și pietonale. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a fluxului de trafic, adaptând sistemul la diverse scenarii de utilizare.

Kitul Fadini Vigilo 2264L reflectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție profesională pentru proiecte unde controlul accesului trebuie realizat eficient și vizibil.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2264L
- Număr stâlpi: 3
- Tip stâlpi: retractabili
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime stâlp: 500 mm
- Diametru stâlp: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, comerciale, administrative, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la intemperii
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2250 model 2264L stalp retractabil, cu inaltimea de 500 mm si diametru 200 mm, cu LED-uri, fiecare bolard Vigilo 2250 este echipat cu cabluri electrice de 10 metri.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.