



Kit cu 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2294L cu LED-uri, înălțime 800 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0091-FAD



45.622²⁵ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 393 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2294L cu LED-uri este o soluție profesională pentru controlul și restricționarea accesului auto în zone cu trafic intens sau cu cerințe ridicate de siguranță. Proiectat pentru aplicații urbane, comerciale și instituționale, acest sistem oferă un nivel ridicat de protecție, vizibilitate și fiabilitate în exploatare.

Cilindrii retractabili sunt fabricați din materiale rezistente, concepuți pentru a face față solicitărilor mecanice și condițiilor de mediu dificile. **Înălțimea de 800 mm** asigură un grad eficient de blocare a accesului, iar **diametrul de 200 mm** conferă stabilitate și robustețe structurii.

Sistemul de **iluminare LED integrată** crește vizibilitatea cilindrilor, îmbunătățind siguranța rutieră atât pe timp de noapte, cât și în condiții de vizibilitate redusă. Kitul este ideal pentru utilizare în zone pietonale, parcuri private, centre comerciale, clădiri administrative sau spații cu acces controlat.

Soluția Fadini Vigilo este apreciată pentru fiabilitate, design funcțional și integrare ușoară în sisteme moderne de management al accesului, beneficiind de calitatea recunoscută a brandului **Fadini**.

- Tip produs: kit cilindri retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2294L
- Număr cilindri: 3
- Tip cilindri: retractabili
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime cilindru: 800 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, comerciale, instituționale
- Vizibilitate: sporită datorită LED-urilor
- Construcție: robustă, pentru utilizare intensivă
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2280 model 2294L stalp retractabil automat, cu LED-uri, proiectat si fabricat pentru a controla sau opri traficul de pe caile private si publice, parcarile si accesele urbane in general.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.

- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	800 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.