



Kit cu 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm

Cod produs: KSR-0023-FAD



30.288²⁶ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1050L este o soluție compactă și eficientă pentru **controlul accesului auto**, destinată zonelor unde este necesară delimitarea traficului cu **impact vizual redus** și funcționalitate fiabilă. Sistemul este ideal pentru spații urbane, zone rezidențiale, parcuri private, alei pietonale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Cilindrii retractabili au o **înălțime de 500 mm** și un **diametru de 100 mm**, fiind proiectați pentru a ghida și restricționa accesul auto fără a afecta estetica mediului înconjurător. Dimensiunile compacte permit integrarea discretă în proiecte urbane sau arhitecturale sensibile, menținând în același timp eficiența funcțională.

Construcția robustă este concepută pentru utilizare exterioară și exploatare repetată, asigurând fiabilitate în timp și rezistență la condiții meteo variate. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Coral 1050L respectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție practică și durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit cilindri retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Coral 1050L
- Număr cilindri: 3
- Tip cilindri: retractabili
- Înălțime cilindru: 500 mm
- Diametru cilindru: 100 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, rezidențiale, comerciale, parcări private
- Design: compact și discret
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Coral 1050 model 1050L sistem kit retractabil automat format din 3 cilindri cu o înălțime de 500 mm, grosime 5 mm folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

Fadini Coral - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensivă la temperaturi scăzute și ridicate.
- **Accesul ușor la componente** datorită poziției motopompei și a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o întreținere ușoară și reduce timpul de instalare. În acest fel

componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.

- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

| | |
|--|--|
| Diametru stalp | 100 mm |
| Grosime stalp | 5 mm |
| Inaltime de la pamant | 500 mm |
| Material stalp | otel S235JRH |
| Tratament si finisare | cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016 |
| Carcasa de fundatie | galvanizata la cald |
| Temperatura de functionare | -20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor* |
| Tip de ulei | Ulei Fadini cod 708L |
| Alimentare | 230 Vac - 50 Hz |
| Putere absorbita | 330 W |
| Curent absorbit | 1.8 A |
| Randamentul de putere | 0.25 kW / 0.33 HP |
| Grad de protectie IP a motopompei hidraulice | 67 |
| Frecventa de utilizare (cicluri/zi) | utilizare intensiva / 2000 |
| Rezistenta la impact | 30.000 J |
| Rezistenta la rupere | 150.000 J |
| Sarcina statica maxima | 20.000 Kg |

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.