



Kit cu 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1080L, înălțime 800 mm, diametru 100 mm

Cod produs: KSR-0027-FAD



35.590⁹³ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 cilindri retractabili Fadini Coral 1080L este o soluție compactă și eficientă pentru **controlul accesului auto**, destinată locațiilor unde este necesară o delimitare clară a traficului, cu **înălțime sporită** și impact vizual redus. Sistemul este ideal pentru spații urbane, zone rezidențiale, parcări private, alei pietonale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Cilindrii retractabili au o **înălțime de 800 mm** și un **diametru de 100 mm**, oferind un nivel ridicat de restricționare a accesului comparativ cu variantele mai joase, fără a afecta integrarea estetică în mediul înconjurător. Dimensiunile compacte permit montajul în zone cu spațiu limitat, menținând totodată eficiența funcțională.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară și exploatare repetată, asigurând fiabilitate în timp și rezistență la condiții meteo variate. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Coral 1080L respectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție practică și durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului cu cerințe de înălțime sporită.

- Tip produs: kit cilindri retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Coral 1080L
- Număr cilindri: 3
- Tip cilindri: retractabili
- Înălțime cilindru: 800 mm
- Diametru cilindru: 100 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, rezidențiale, comerciale, parcări private
- Design: compact și discret
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Coral 1080 model 1080L este un cilindru retractabil automat cu înălțime 800 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm cu rol de a restricționa accesul autovehiculelor.

Fadini Coral - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensă la temperaturi scăzute și ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

| | |
|--|--|
| Diametru stalp | 100 mm |
| Grosime stalp | 5 mm |
| Inaltime de la pamant | 800 mm |
| Material stalp | otel S235JRH |
| Tratament si finisare | cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016 |
| Carcasa de fundatie | galvanizata la cald |
| Temperatura de functionare | -20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor* |
| Tip de ulei | Ulei Fadini cod 708L |
| Alimentare | 230 Vac - 50 Hz |
| Putere absorbita | 330 W |
| Curent absorbit | 1.8 A |
| Randamentul de putere | 0.25 kW / 0.33 HP |
| Grad de protectie IP a motopompei hidraulice | 67 |
| Frecventa de utilizare (cicluri/zi) | utilizare intensiva / 2000 |
| Rezistenta la impact | 30.000 J |
| Rezistenta la rupere | 150.000 J |
| Sarcina statica maxima | 20.000 Kg |

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.