



Kit cu 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2250L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0015-FAD



34.427¹¹ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 306 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2250L este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, ideală pentru locații unde este necesară o delimitare clară și fiabilă a traficului, cu un impact vizual echilibrat. Sistemul este potrivit pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, zone pietonale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Cilindrii retractabili au o **înălțime de 500 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un compromis optim între eficiența restricționării accesului și integrarea estetică în mediul înconjurător. Dimensiunile asigură stabilitate structurală bună și o prezență clară în teren, fiind adecvate pentru aplicații profesionale de control al accesului.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, rezistând solicitărilor mecanice și condițiilor meteo dificile. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Vigilo 2250L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit cilindri retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2250L
- Număr cilindri: 3
- Tip cilindri: retractabili
- Înălțime cilindru: 500 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: bună, datorită diametrului de 200 mm
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2250 model 2250L cilindru retractabil automat cu înălțimea de 500 mm, diametru 200 mm este proiectat și fabricat pentru a controla sau opri traficul de pe caile private și publice.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensivă la temperaturi scăzute și ridicate.
- **Accesul ușor la componente** datorită poziției motopompei și a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o întreținere ușoară și reduce timpul de instalare. În acest fel

componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.

- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.