



Kit cu 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2274L din inox periat, înălțime 600 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0099-FAD



45.027⁰⁰ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 330 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 cilindri retractabili Fadini Vigilo 2274L din inox periat este o soluție profesională și elegantă pentru **controlul accesului auto**, destinată spațiilor unde sunt necesare **durabilitate ridicată, funcționare sigură și integrare estetică premium**. Sistemul este ideal pentru zone urbane, centre istorice, clădiri administrative, sedii corporate, hoteluri sau parcuri private cu cerințe arhitecturale ridicate.

Cilindrii retractabili sunt fabricați din **oțel inoxidabil periat**, material premium recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, păstrând un aspect modern și rafinat în timp. **Înălțimea de 600 mm** oferă un nivel eficient de restricționare a accesului, iar **diametrul de 200 mm** asigură stabilitate structurală și robustețe în utilizare.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung și exploatare repetată. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare. Designul discret, completat de finisajul din inox periat, permite integrarea armonioasă în proiecte urbane și

arhitecturale moderne.

Kitul Fadini Vigilo 2274L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere sigură pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit cilindri retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2274L
- Număr cilindri: 3
- Tip cilindri: retractabili
- Material: oțel inoxidabil periat
- Înălțime cilindru: 600 mm
- Diametru cilindru: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox periat
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2274L este un cilindri retractabil automat, cu înălțimea de 600 mm, grosime 4 mm și diametru 200 mm, destinat pentru control acces.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă

(optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Diametru stalp | 200 mm |
| Grosime stalp | 4 mm |
| Inaltime de la pamant | 600 mm |
| Material stalp | inox AISI 304 |
| Tratament si finisare | periat |
| Carcasa de fundatie | galvanizata la cald |
| Temperatura de functionare | -20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor* |
| Tip de ulei | Ulei Fadini cod 708L |
| Alimentare | 230 Vac - 50 Hz |
| Putere absorbita | 330 W |
| Curent absorbit | 1.8 A |
| Randamentul de putere | 0.25 kW / 0.33 HP |
| Grad de protectie IP a motopompei hidraulice | 67 |
| Frecventa de utilizare (cicluri/zi) | utilizare intensiva / 2000 |
| Rezistenta la impact | 30.000 J |
| Rezistenta la rupere | 160.000 J |
| Sarcina statica maxima | 20.000 Kg |

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.