



## Kit cu 3 piloni retractabili Fadini Coral 1064L cu LED-uri, înălțime 600 mm, diametru 100 mm

Cod produs: KSR-0075-FAD



37.356<sup>34</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 3 piloni retractabili Fadini Coral 1064L cu LED-uri** este o soluție elegantă și eficientă pentru **controlul accesului auto** în zone unde este necesară delimitarea traficului fără a afecta estetica spațiului. Datorită dimensiunilor compacte și designului discret, acest sistem este ideal pentru zone urbane, rezidențiale, parcuri private, alei pietonale sau spații comerciale cu trafic redus sau moderat.

Pilonii retractabili au o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 100 mm**, fiind proiectați pentru a asigura ghidarea și restricționarea accesului auto, fără a crea un impact vizual agresiv. Construcția robustă permite utilizarea în condiții variate de mediu, oferind fiabilitate și funcționare constantă în timp.

Integrarea **iluminării LED** contribuie semnificativ la creșterea vizibilității pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută, sporind siguranța rutieră și pietonală. Sistemul este ușor de integrat în soluții moderne de management al accesului, fiind potrivit atât pentru aplicații funcționale, cât și pentru proiecte cu cerințe estetice ridicate.

Kitul Fadini Coral 1064L reflectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere potrivită pentru proiecte unde siguranța, discreția și durabilitatea sunt esențiale.

- Tip produs: kit piloni retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Coral 1064L
- Număr piloni: 3
- Tip piloni: retractabili
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime pilon: 600 mm
- Diametru pilon: 100 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone rezidențiale, urbane, comerciale
- Vizibilitate: sporită prin iluminare LED
- Design: compact și discret
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Coral 1063 model 1064L pilon retractabil, ideal pentru protecția zonelor pietonale, parcarilor sau spațiilor destinate serviciilor, înălțime 600 mm, diametru 100 mm, cu LED-uri

### **Fadini Coral - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensivă la temperaturi scăzute și ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	150.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.