



## Kit cu 3 piloni retractabili Fadini Talos 9460A4L din inox, înălțime 600 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0059-FAD



65.00841 Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 3 piloni retractabili Fadini Talos 9460A4L din inox** este o soluție premium pentru **controlul accesului auto** în zone cu cerințe ridicate de siguranță, durabilitate și estetică. Proiectat pentru aplicații profesionale, acest sistem este ideal pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces restricționat.

Pilonii sunt realizați din **oțel inoxidabil**, material recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, fiind potriviți pentru utilizare intensivă în exterior. **Înălțimea de 600 mm** asigură un nivel eficient de restricționare a accesului, iar **diametrul generos de 275 mm** oferă stabilitate structurală ridicată și o prezență solidă, vizibilă.

Sistemul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului, adaptându-se ușor diferitelor scenarii de trafic. Designul modern, cu finisaj din inox, se integrează armonios în proiecte arhitecturale contemporane, fără a compromite funcționalitatea sau siguranța.

Kitul Fadini Talos 9460A4L reflectă standardele înalte de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere excelentă pentru proiecte unde performanța, durabilitatea și aspectul premium sunt esențiale.

- Tip produs: kit piloni retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9460A4L
- Număr piloni: 3
- Tip piloni: retractabili
- Material: oțel inoxidabil (inox)
- Înălțime pilon: 600 mm
- Diametru pilon: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: robustă, pentru utilizare intensivă
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

**Fadini Talos 9460 model 9460A4L** sistem kit retractabil automat, format din 3 piloni din inox periat, cu o înălțime de 600 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

### **Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale care necesită un număr mare de operațiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valvă solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Detector de obstacole care previne stalpul să se ridice atunci când un obstacol este pe el. Dispozitiv de încălzire pentru

aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din inox periat AISI 304. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 316 si otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Cablu pentru alimentarea stalpului nu este inclus.