



## Kit cu 3 piloni retractabili Fadini Talos 9480A4L din inox, înălțime 800 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0067-FAD



69.716<sup>56</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 3 piloni retractabili Fadini Talos 9480A4L din inox** este o soluție de top pentru **controlul accesului auto** în zone cu cerințe ridicate de securitate, rezistență și impact vizual profesional. Conceput pentru aplicații urbane și instituționale, acest sistem este ideal pentru spații publice, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces restricționat.

Pilonii sunt fabricați din **oțel inoxidabil**, material premium care oferă o rezistență excelentă la coroziune, uzură mecanică și condiții meteo severe, fiind potriviți pentru utilizare intensivă pe termen lung. **Înălțimea de 800 mm** asigură un nivel sporit de blocare a accesului, iar **diametrul de 275 mm** conferă o structură extrem de solidă și stabilă, capabilă să suporte solicitări ridicate.

Sistemul retractabil permite gestionarea flexibilă a fluxului de trafic, adaptându-se ușor diferitelor scenarii de utilizare. Designul modern, cu finisaj din inox, oferă un aspect elegant și profesional, integrându-se armonios în proiecte arhitecturale contemporane fără a compromite funcționalitatea sau siguranța.

Kitul Fadini Talos 9480A4L reflectă standardele înalte de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere excelentă pentru proiecte unde performanța, durabilitatea și estetica premium sunt esențiale.

- Tip produs: kit piloni retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9480A4L
- Număr piloni: 3
- Tip piloni: retractabili
- Material: oțel inoxidabil (inox)
- Înălțime pilon: 800 mm
- Diametru pilon: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, instituționale, comerciale, parcări private
- Construcție: extrem de robustă, pentru utilizare intensivă
- Rezistență: ridicată la coroziune și condiții meteo dificile
- Design: modern, finisaj inox premium
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Talos 9480 model 9480A4L este un pilon retractabil, confectionat din otel periat, rapid si silentios, cu lumini led, care fac ca stalpul sa fie bine vizibil, diametru 275 mm, grosime 4 mm.

### **Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale care necesita un numar mare de operatiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Detector de obstacole care previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru

aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din inox periat AISI 304. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 316 si otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	800 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Cablu pentru alimentarea stalpului nu este inclus.