



Kit cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2255L din inox periat, înălțime 500 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0095-FAD



42.082<sup>64</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 306 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2255L din inox periat** este o soluție profesională și elegantă pentru **controlul accesului auto** în spații unde sunt necesare atât siguranța, cât și integrarea estetică de calitate. Sistemul este ideal pentru zone urbane, centre istorice, clădiri administrative, sedii corporate, hoteluri sau parcări private cu cerințe arhitecturale ridicate.

Stâlpii sunt realizați din **oțel inoxidabil periat**, un material premium care oferă rezistență excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, menținând în același timp un aspect modern și rafinat.

**Înălțimea de 500 mm** permite delimitarea eficientă a accesului fără a crea un impact vizual agresiv, iar **diametrul de 200 mm** asigură stabilitate structurală și robustețe.

Datorită mecanismului retractabil, sistemul permite gestionarea flexibilă a traficului auto, adaptându-se ușor diferitelor scenarii de utilizare. Designul discret și finisajul din inox periat fac din acest kit o alegere potrivită pentru proiecte unde funcționalitatea trebuie să fie completată de un nivel ridicat de estetică.

Kitul Fadini Vigilo 2255L reflectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2255L
- Număr stâlpi: 3
- Tip stâlpi: retractabili
- Material: oțel inoxidabil periat
- Înălțime stâlp: 500 mm
- Diametru stâlp: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox periat
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Vigilo 2250 model 2255L stalp retractabil automat, cu inaltime de 500 mm si diametru de 200 mm, din inox periat, conceput pentru a controla sau de a opri traficul pe drumurile de acces private si publice.

### **Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.