



Kit cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2271L cu LED-uri, înălțime 600 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0087-FAD



42.671⁵⁰ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 330 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 3 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2271L cu LED-uri este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru zone unde este necesară o delimitare clară a traficului, cu un nivel ridicat de siguranță și vizibilitate. Sistemul este potrivit pentru spații urbane, parcuri private, sedii administrative, zone pietonale sau accesuri controlate cu trafic auto moderat.

Stâlpii retractabili au o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un nivel eficient de blocare a accesului, fără a compromite integrarea estetică în mediul înconjurător. Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară, rezistând solicitărilor mecanice și condițiilor meteo dificile.

Iluminarea LED integrată asigură o vizibilitate excelentă pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind semnificativ la siguranța rutieră și pietonală. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a fluxului de trafic, adaptând sistemul la diverse scenarii de utilizare și cerințe operaționale.

Kitul Fadini Vigilo 2271L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere potrivită pentru proiecte profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2271L
- Număr stâlpi: 3
- Tip stâlpi: retractabili
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime stâlp: 600 mm
- Diametru stâlp: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, comerciale, administrative, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la intemperii
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2271L sistem kit retractabil automat, format din 3 stalpi cu o inaltime de 600 mm si un diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private si publice.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.