



Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2263L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0006-FAD



48.670⁸⁸ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 440 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2263L este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru zone unde este necesară o delimitare fermă a traficului, cu un nivel ridicat de fiabilitate și siguranță. Sistemul este potrivit pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, zone pietonale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Coloanele retractabile au o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un nivel superior de restricționare a accesului față de variantele mai joase, menținând totodată un impact vizual echilibrat. Construcția robustă asigură stabilitate structurală și funcționare fiabilă în condiții de utilizare exterioară și exploatare repetată.

Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare. Designul funcțional și dimensiunile echilibrate fac ca acest kit să fie ușor de integrat în proiecte urbane și rezidențiale.

Kitul Fadini Vigilo 2263L respectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2263L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Înălțime coloană: 600 mm
- Diametru coloană: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului de 200 mm
- Design: funcțional, discret
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2263 model 2263L bolard retractabil versatil, cu o gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, etichete, digipad-uri etc.) si siguranta.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.