



Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Coral 1050L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm

Cod produs: KSR-0024-FAD



39.218⁰² Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Coral 1050L este o soluție compactă și eficientă pentru **controlul accesului auto** în zone unde este necesară delimitarea traficului cu impact vizual redus. Datorită dimensiunilor sale discrete, sistemul este ideal pentru spații urbane, zone rezidențiale, parcuri private, alei pietonale, centre comerciale sau zone cu restricții temporare de acces.

Coloanele retractabile au o **înălțime de 500 mm** și un **diametru de 100 mm**, fiind proiectate pentru a ghida și restricționa accesul auto fără a afecta estetica mediului înconjurător. Construcția robustă asigură funcționare fiabilă în condiții de utilizare exterioară, chiar și în regim repetat.

Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a fluxului de trafic, adaptând sistemul la diferite scenarii de utilizare, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare. Designul simplu și discret face ca acest kit să fie potrivit atât pentru aplicații funcționale, cât și pentru proiecte cu cerințe estetice ridicate.

Kitul Fadini Coral 1050L respectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, reprezentând o soluție practică și durabilă pentru controlul accesului în spații urbane și rezidențiale.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Coral 1050L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Înălțime coloană: 500 mm
- Diametru coloană: 100 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, rezidențiale, comerciale, parcări private
- Design: compact și discret
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Coral 1050 model 1050L coloana retractabila, are o gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, etichete, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil.

Fadini Coral - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	150.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.