



## Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Coral 1059L, înălțime 600 mm, diametru 100 mm

Cod produs: KSR-0004-FAD



42.365<sup>09</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Coral 1059L** este o soluție practică și eficientă pentru **controlul accesului auto** în zone unde este necesară o delimitare clară a traficului, cu impact vizual redus. Datorită dimensiunilor compacte și designului discret, sistemul este ideal pentru spații urbane, parcuri private, zone rezidențiale, alei pietonale, centre comerciale sau accesuri controlate cu trafic redus sau moderat.

Coloanele retractabile au o **înălțime de 600 mm** și un **diametru de 100 mm**, oferind un nivel superior de restricționare a accesului față de modelele mai joase, fără a compromite integrarea estetică în mediul înconjurător. Construcția robustă asigură funcționare fiabilă în condiții de utilizare exterioară și exploatare repetată.

Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a fluxului de trafic, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare. Designul simplu și compact face ca acest kit să fie potrivit atât pentru aplicații funcționale, cât și pentru proiecte cu cerințe estetice ridicate.

Kitul Fadini Coral 1059L respectă standardele de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, reprezentând o soluție durabilă pentru controlul accesului în spații urbane și rezidențiale.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Coral 1059L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Înălțime coloană: 600 mm
- Diametru coloană: 100 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, rezidențiale, comerciale, parcări private
- Design: compact și discret
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Coral 1063 model 1059L coloana retractabila, testat pentru a asigura performanta buna chiar si la temperaturi scazute sau ridicate. Echipat din fabrica cu 10 metri de cablu tehnic pentru alimentare si comenzi.

### **Fadini Coral - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm
Inaltime de la pamant	600 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	150.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.