



## Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Talos 9450L, înălțime 500 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0032-FAD



69.818<sup>83</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Talos 9450L** este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto** în zone unde sunt necesare robustețe ridicată, fiabilitate și un impact vizual solid. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Coloanele retractabile au o **înălțime de 500 mm** și un **diametru de 275 mm**, oferind o prezență clară și o stabilitate structurală superioară. Dimensiunile generoase asigură o delimitare eficientă a accesului auto, fiind potrivite pentru aplicații unde este necesară o barieră fizică robustă, fără a ajunge la specificații antitero.

Construcția solidă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, rezistând la solicitări mecanice și condiții meteo dificile. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent la restricționări temporare.

Kitul Fadini Talos 9450L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere potrivită pentru proiecte profesionale unde siguranța și durabilitatea sunt prioritare.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9450L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Înălțime coloană: 500 mm
- Diametru coloană: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului mare
- Design: industrial, profesional
- Utilizare: trafic moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Talos 9450 model 9450L coloana retractabila, cu operatii rapide si silentioase, motopompa este amplasata in partea superioara a carcasei, luminile LED fac ca cilindrul sa fie bine vizibil.

### **Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale care necesita un numar mare de operatiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Detector de obstacole care previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 304 si AISI 316. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 1028
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Cablul pentru alimentarea stalpului nu este inclus.