



Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Talos 9470A4L din inox, înălțime 700 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0064-FAD



88.650¹¹ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Talos 9470A4L din inox este o soluție profesională și durabilă pentru **controlul accesului auto** în zone unde sunt necesare rezistență ridicată, fiabilitate pe termen lung și un aspect premium. Sistemul este ideal pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Coloanele retractabile sunt realizate din **oțel inoxidabil**, material recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune și condiții meteo dificile. **Înălțimea de 700 mm** oferă un nivel sporit de restricționare a accesului față de modelele mai joase, iar **diametrul de 275 mm** asigură stabilitate structurală ridicată și o prezență solidă în teren.

Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară intensivă, fiind capabilă să reziste solicitărilor mecanice și exploatării repetate. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent la restricționări temporare.

Kitul Fadini Talos 9470A4L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere potrivită pentru proiecte profesionale unde durabilitatea și aspectul premium sunt esențiale.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9470A4L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Material: oțel inoxidabil
- Înălțime coloană: 700 mm
- Diametru coloană: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Talos 9470 model 9470A4L sistem kit format din 4 coloane retractabile, cu înălțime 700 mm, diametru 275 mm, din inox periat, rezistența la rupere de 420.000 J.

Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale care necesită un număr mare de operațiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valvă solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Detector de obstacole care

previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din inox periat AISI 304. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 316 si otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	700 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Cablu pentru alimentarea stalpului nu este inclus.