



## Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2294L cu LED-uri, înălțime 800 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0092-FAD



59.663<sup>35</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 524 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2294L cu LED-uri** este o soluție profesională pentru **controlul accesului auto**, destinată zonelor unde este necesară o delimitare fermă a traficului, cu **vizibilitate ridicată** și siguranță sporită. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, centre comerciale sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Coloanele retractabile au o **înălțime de 800 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un nivel superior de restricționare a accesului și o prezență clară în teren. Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, rezistând solicitărilor mecanice și condițiilor meteo dificile.

**Iluminarea LED integrată** asigură o vizibilitate excelentă pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind semnificativ la siguranța rutieră și pietonală. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diferite scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Vigilo 2294L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă și eficientă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2294L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime coloană: 800 mm
- Diametru coloană: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară intensivă
- Stabilitate: ridicată, datorită diametrului de 200 mm
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Fadini Vigilo 2280 model 2294L sistem kit format din 4 coloane retractabile, cu LED-uri, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, cilindri sunt echipați din fabrică cu 10 metri de cablu.

### **Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare intensivă la temperaturi scăzute și ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

|  |  |
|--|--|
| Diametru stalp                               | 200 mm   |
| Grosime stalp                                | 4 mm   |
| Inaltime de la pamant                        | 800 mm   |
| Material stalp                               | otel S235JRH                                       |
| Tratament si finisare                        | cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016 |
| Carcasa de fundatie                          | galvanizata la cald                                |
| Temperatura de functionare                   | -20 - +80 °C<br>-40 °C cu incalzitor*              |
| Tip de ulei                                  | Ulei Fadini cod 708L                               |
| Alimentare                                   | 230 Vac - 50 Hz                                    |
| Putere absorbita                             | 330 W  |
| Curent absorbit                              | 1.8 A  |
| Randamentul de putere                        | 0.25 kW / 0.33 HP                                  |
| Grad de protectie IP a motopompei hidraulice | 67   |
| Frecventa de utilizare (cicluri/zi)          | utilizare intensiva / 2000                         |
| Rezistenta la impact                         | 30.000 J   |
| Rezistenta la rupere                         | 160.000 J  |
| Sarcina statica maxima                       | 20.000 Kg  |

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.