



Kit cu 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2296L din inox cu LED-uri, înălțime 800 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0052-FAD



69.862¹⁹ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 524 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2296L din inox cu LED-uri este o soluție profesională și premium pentru **controlul accesului auto**, destinată zonelor unde sunt necesare **siguranță ridicată, vizibilitate excelentă și durabilitate pe termen lung**. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, clădiri administrative, centre comerciale, hoteluri, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Coloanele retractabile sunt realizate din **oțel inoxidabil**, material recunoscut pentru rezistența superioară la coroziune, uzură și condiții meteo dificile. **Înălțimea de 800 mm** asigură un nivel ridicat de restricționare a accesului, iar **diametrul de 200 mm** conferă stabilitate structurală și o prezență clară în teren.

Iluminarea LED integrată crește semnificativ vizibilitatea coloanelor pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind la siguranța rutieră și pietonală. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces permanent controlat până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Vigilo 2296L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere ideală pentru proiecte profesionale unde performanța, estetica și siguranța sunt esențiale.

- Tip produs: kit coloane retractabile
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2296L
- Număr coloane: 4
- Tip coloane: retractabile
- Material: oțel inoxidabil
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime coloană: 800 mm
- Diametru coloană: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară intensivă
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Vigilo 2280 model 2296 coloane retractabile sunt testati pentru a asigura performanta buna chiar si la temperaturi scazute sau ridicate.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.

- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.
- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	800 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.