



Kit cu 4 stâlpi retractabili Fadini Talos 9450A4L din inox periat, înălțime 500 mm, diametru 275 mm

Cod produs: KSR-0056-FAD



82.373⁰⁶ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 4 stâlpi retractabili Fadini Talos 9450A4L din inox periat este o soluție profesională de **control al accesului auto**, destinată zonelor unde sunt necesare robustețe ridicată, fiabilitate pe termen lung și o integrare estetică premium. Sistemul este potrivit pentru spații urbane, clădiri administrative, sedii corporate, parcuri private sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat.

Stâlpii retractabili sunt realizați din **oțel inoxidabil periat**, material premium recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, păstrând un aspect modern și elegant în timp. **Înălțimea de 500 mm** oferă o delimitare eficientă a accesului fără a crea un impact vizual excesiv, iar **diametrul de 275 mm** asigură stabilitate structurală superioară și o prezență solidă în teren.

Construcția robustă este concepută pentru utilizare exterioară intensivă, rezistând solicitărilor mecanice și exploatării repetate. Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare.

Kitul Fadini Talos 9450A4L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere excelentă pentru proiecte profesionale unde durabilitatea, siguranța și estetica sunt esențiale.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Talos 9450A4L
- Număr stâlpi: 4
- Tip stâlpi: retractabili
- Material: oțel inoxidabil periat
- Înălțime stâlp: 500 mm
- Diametru stâlp: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcuri private
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: ridicată datorită diametrului mare
- Design: modern, finisaj inox periat
- Utilizare: trafic moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Fadini Talos 9450 model 9450A4L sistem kit format din 4 stalpi retractabili, din inox periat, cu rezistenta la rupere de 420.000 J.

Fadini Talos 94 - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale care necesita un numar mare de operatiuni pe zi.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Detector de obstacole care

previne stalpul sa se ridice atunci cand un obstacol este pe el. Dispozitiv de incalzire pentru aplicati in zone reci (-40 °C).

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Rezistent.** Cilindru din inox periat AISI 304. Disponibil si in versiuni din inox periat AISI 316 si otel rezistent la zgarieturi tratat prin cataforeza si acoperit cu vopsea pulbere de poliester. Modelele HRC (High Resonance Cylinder) permit o rezistenta mai mare la rupere: 420.000 J. Conector si cutie de jonctiuni IP 66 pentru cablare. Senzori de limitare cu efect Hall, capac cu margine de cauciuc si LED-uri integrate.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda si siguranta permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Sonerie pentru a semnaliza miscarile. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	1100 W
Curent absorbit	1.8 ÷ 3.5 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	52.000 J
Rezistenta la rupere	320.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Cablul pentru alimentarea stalpului nu este inclus.