



Kit cu 4 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2288L din inox periat, înălțime 800 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0104-FAD



62.795⁶⁰ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 524 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul cu 4 stâlpi retractabili Fadini Vigilo 2288L din inox periat este o soluție profesională și elegantă pentru **controlul accesului auto**, concepută pentru zone unde sunt necesare un nivel ridicat de siguranță, durabilitate și o integrare estetică premium. Sistemul este recomandat pentru spații urbane, centre istorice, clădiri administrative, sedii corporate, hoteluri sau parcuri private cu cerințe arhitecturale ridicate.

Stâlpii retractabili sunt fabricați din **oțel inoxidabil periat**, material premium recunoscut pentru rezistența excelentă la coroziune, uzură și condiții meteo dificile, păstrând un aspect modern și rafinat în timp. **Înălțimea de 800 mm** oferă un nivel superior de restricționare a accesului, iar **diametrul de 200 mm** asigură stabilitate structurală și robustețe în utilizare.

Mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a traficului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale, de la acces controlat permanent până la restricționări temporare. Designul discret, completat de finisajul din inox periat, face ca acest kit să se integreze armonios în proiecte urbane și arhitecturale moderne, fără a compromite funcționalitatea sau siguranța.

Kitul Fadini Vigilo 2288L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o alegere sigură pentru aplicații profesionale unde performanța și estetica sunt esențiale.

- Tip produs: kit stâlpi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2288L
- Număr stâlpi: 4
- Tip stâlpi: retractabili
- Material: oțel inoxidabil periat
- Înălțime stâlp: 800 mm
- Diametru stâlp: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară intensivă
- Rezistență: ridicată la coroziune și intemperii
- Design: modern, finisaj inox periat
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

Descriere:

Sistem kit 4 stalpi retractabili Fadini Vigilo 2280 model 2288L, inaltime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat.

Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul accesului in zone rezidentiale si, de asemenea, pentru aplicatii comerciale si industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare in pozitia ridicat (standard) si coborare manuala de urgenta cu o cheie speciala furnizata cu echipamentul. Valva solenoida (optionala) pentru coborare automata in caz de pana de curent. Testat pentru utilizare intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED (optional).
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	800 mm
Material stalp	inox AISI 304
Tratament si finisare	periat
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.