



Kit bolard retractabil automat Fadini Strabuc 9330L gri antracit cu LED-uri, înălțime 700 mm, diametru 275 mm

Cod produs: 9330L



33.755<sup>15</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 180 kg

La comanda

Livrare Luni, 4 mai

Data: 03.04.2026

**Kitul cu bolard retractabil automat Fadini Strabuc 9330L gri antracit cu LED-uri** este o soluție profesională de **control al accesului auto**, proiectată pentru locații unde sunt necesare **robustețe ridicată, automatizare completă și vizibilitate sporită**. Sistemul este ideal pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, centre comerciale, hoteluri sau zone pietonale cu acces controlat și trafic moderat spre intens.

Bolardul retractabil automat are o **înălțime de 700 mm** și un **diametru de 275 mm**, oferind o prezență solidă și o capacitate ridicată de restricționare a accesului auto. Construcția robustă asigură stabilitate structurală superioară și funcționare fiabilă în condiții de utilizare intensivă.

**Iluminarea LED integrată** crește semnificativ vizibilitatea bolardului pe timp de noapte sau în condiții de lumină redusă, contribuind la siguranța rutieră și pietonală. Finisajul **gri antracit** conferă un aspect modern și profesional, ușor de integrat în mediul urban contemporan.

Automatizarea permite gestionarea eficientă și rapidă a accesului auto, fără intervenție manuală, fiind compatibilă cu sisteme moderne de control al accesului. Bolardul Fadini Strabuc 9330L este proiectat pentru durabilitate pe termen lung și performanță constantă, chiar și în regim de exploatare frecventă.

Produsul respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție fiabilă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: bolard retractabil automat
- Brand: Fadini
- Model: Strabuc 9330L
- Număr bolarzi: 1
- Tip bolard: retractabil, automat
- Material: oțel de înaltă rezistență
- Finisaj: gri antracit
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime bolard: 700 mm
- Diametru bolard: 275 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: foarte robustă, pentru utilizare exterioară
- Utilizare: trafic moderat spre intens
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

**Sistem kit bolard retractabil automat Fadini Strabuc 930 Opinat 9330L, înaltime 700 mm, diametru 275 mm, grosime 12 mm, gri antracit, cu LED-uri.**

**Fadini Strabuc 930 Opinat - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat si fabricat** pentru controlul traficului vehiculelor si accesul la strazi, pietze, centre istorice, benzi, zone cu trafic limitat, zone pietonale sau zone de parcare municipale. Impact minim arhitectural, urban si de mediu.
- **Ulei-hidraulic.** Unitatea hidraulica si pistonul hidraulic integrate in structura bolardului si a cilindrului. Valva solenoida pentru coborare intr-o durata de 5 s in caz de pana de curent.
- **Rezistent.** Dimensiune:  $\varnothing$  275 x h 700 mm (de la nivelul solului). Cilindru din otel acoperit cu vopsea pulbere de poliester, 9 lumini LED incorporate, anti alunecare, rezistent la calcare si capac de aluminiu tratat prin cataforeza si cu margine de cauciuc. Limitatoare mecanice, cheie de eliberare manuala furnizata cu echipamentul, testat pentru aplicatii cu utilizare intensiva.
- **Securitate certificata.** Gama completa de accesorii pentru a obtine o instalare certificata: detector de mase metalice, lumini de trafic, semn de avertizare, control de urgenta cu activare automata la spargerea sticlei, dispozitiv acustic E.A.R. 35 pentru detectarea sirenelor si coborarea imediata a stalpului. Sirena pentru semnalizarea miscarii.
- **Versatil.** Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	12 mm
Inaltime de la pamant	700 mm
Material stalp	otel S355J2H
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu pulbere de poliester RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Timp de ridicare	~11.6 s [6 cm/s]
Timp de coborare	~9.9 s [7 cm/s]
Temperatura de functionare	-20 ÷ +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentu lde putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	45.000 J
Rezistenta la rupere	410.000 J

Sarcina statica maxima	20.000 Kg
Greutate stalp	180 Kg

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.