



Motor automatizare poartă batantă Nice TO4015 pentru canaturi de până la 3 metri

Cod produs: TO4015



1.110³³ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc furnizor

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Motorul pentru automatizare poartă batantă Nice TO4015, destinat canaturilor de până la 3 metri, este o soluție fiabilă și robustă pentru automatizarea porților rezidențiale și comerciale ușoare. Conceput pentru utilizare frecventă, motorul oferă **forță constantă, mișcare lină și durabilitate în exploatare**, fiind potrivit pentru porți batante de dimensiuni medii.

Modelul TO4015 funcționează la **230V**, asigurând performanță stabilă și putere optimă pentru deschiderea porților cu canaturi lungi. Construcția solidă și mecanismul intern optimizat contribuie la **rezistență în timp și funcționare fiabilă**, chiar și în condiții meteo variate.

Motorul este compatibil cu unități de comandă Nice și accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces, oferind flexibilitate în integrare.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale profesionale și durabile de automatizare.

- Tip produs: motor pentru automatizare poartă batantă

- Brand: Nice
- Model: TO4015
- Tensiune motor: 230V
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 3 m
- Destinație: porți batante rezidențiale / comerciale ușoare
- Tip utilizare: rezidențial / trafic moderat
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: centrale de comandă Nice, fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

Descriere:

Motor automatizare poarta batanta Nice TO4015 pentru porti de 3 m - 300 kg sau 2 m - 500 kg, 230 V este un motoreductor ireversibil de 230 Vac pentru porti batante cu canatul de maxim 3 metri.

Acest motor autoamtizari porti batante este un motor lent cu limitator de cursa la deschidere.

Pentru porti batante cu canaturi de pana la 3 m.

Motoreductor electromecanic cu montare externa.

Disponibil si in versiunea 24 Vdc, cu encoder magnetic, ideal pentru uz rezidential.

Descriere motor Nice Toona 4 TO4015:

- **Noile modele apartinand celei de-a treia generatii:** calitate si durabilitate in timp multumita carcasei alcatuite din doua straturi solide, din aluminiu, vopsire cu vopsea pe baza de poliesteri; mai rezistent la agentii atmosferici.
- **Componentele interne mobile din otel,** aliaje usoare si tehnopolimeri.
- **Fiabilitate și silențiozitate:** dispunere brevetata a elementelor interne.
- **Melc din bronz** pentru robustete si silentiozitate.

- **Compartimentul conexiuni amplu si comod:** acces rapid si facilitat, de sus, la piesele interne amplasate in compartimentul superior al motorului.
- **Simplu de instalat si intretinut;** cu condensator incorporat.
- **Centrale de comanda recomandate:** Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; pentru TO4024 Moonclever MC824H.
- **Versiunea 24 Vdc cu encoder magnetic.**
- **Ideal pentru o folosire intensa,** compatibil cu centrala de comanda Moonclever MC824H, dotata cu BlueBUS si echipata pentru sistemele Solemyo si Opera:

Detalii tehnice motor Nice Toona 4 TO4015:

- **Programare simpla,** cu o singura tasta;
- **Auto-invatarea** limitelor de deschidere si inchidere;
- **Auto-diagnosticarea problemelor;**
- Programarea intervalului de pauza;
- **Poarta pietonala;**
- **Incetinire** la deschidere si inchidere;
- **Detectare obstacole** cu dubla tehnologie;
- Functionare in caz de intrerupere a alimentarii cu curent electric prin baterii reincarcabile optionale (PS324);
- Echipata pentru conectarea bordurilor sensibile de ultima generatie.