



Turnichet poarta batanta Atlas seria OWL model VIP 103A, motorizat, inox, aripa Plexiglas, capac unghiular

Cod produs: VIP 103A



7.132⁶⁶ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 24 kg

La comanda

Livrare Luni, 4 mai

Data: 03.04.2026

Descriere:

Atlas seria OWL model VIP 103A este un turnichet poarta batanta, motorizat, din inox, aripa Plexiglas, capac unghiular.

Atlas seria Owl model VIP 103A este un turnichet poarta batanta proiectat pentru a fi utilizat in toate mediile interioare sau exterioare.

Acest turnichet are aripa de 850 mm.

Turnichetul Atlas VIP 103A este construit din inox.

Este compatibil cu sisteme de control acces, ex.: cititoare de cartele / carduri.

Corp: din otel inoxidabil AISI 304.

Aripa: din aluminiu anodizat si plexiglas, lungime aripa standard 85 cm.

Functionare: motorizata.

In situatie de urgenta: trecerea devine libera, compatibila cu orice sistem de alarma (incendiu, panica etc.). Trecerea devine libera in cazul deconectarii de la sistemul de alarma.

In caz de pana de curent: trecerea devine libera.

Alimentare: 220 VAC, 60 Hz.

Temperatura de functionare: -15 °C / +60 °C.

Viteza de trecere: ajustabila intre 1.5 - 2.5 secunde.

Greutate: ~ 20 kg.

Nivel de securitate: mediu.

Funcționare:

Acționare cu motor în ambele direcții. Se bazează pe acționare mecanică și, dacă brațul întâlnește un obstacol în timpul închiderii sau deschiderii, acesta revine în direcția din care a venit. Dacă închiderea automată este activată, contorizează din nou timpul și continuă procesul de deschidere și/sau închidere. Dacă brațul efectuează această acțiune de cinci ori și nu poate reveni în poziția deschis sau închis, acesta emite un avertisment sonor și intră în modul de urgență.

Situatii de urgenta:

În caz de pană de curent, turnichetul permite trecerea liberă. Turnichetul poate fi conectat cu ușurință la orice sistem extern (incendiu, panică etc.). În caz de deconectare de la astfel de dispozitive, turnichetul permite automat trecerea liberă. Direcția de deschidere poate fi schimbată prin intermediul plăcii de control.