



## Kit cu 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2264L cu LED-uri, înălțime 500 mm, diametru 200 mm

Cod produs: KSR-0082-FAD



26.926<sup>15</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 204 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul cu 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2264L cu LED-uri** este o soluție modernă și sigură pentru **controlul accesului auto**, ideală pentru locații unde sunt necesare atât delimitarea clară a traficului, cât și **vizibilitate sporită** în condiții de lumină redusă. Sistemul este potrivit pentru spații urbane, parcuri private, clădiri administrative, centre comerciale sau zone pietonale cu acces controlat.

Bolarzii retractabili au o **înălțime de 500 mm** și un **diametru de 200 mm**, oferind un echilibru optim între eficiența restricționării accesului și impactul vizual moderat. Dimensiunile asigură stabilitate structurală și o prezență clară în teren, fiind adecvate pentru aplicații profesionale de control al accesului.

**Iluminarea LED integrată** crește semnificativ vizibilitatea bolarziilor pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, contribuind la siguranța rutieră și pietonală. Construcția robustă este proiectată pentru utilizare exterioară pe termen lung, iar mecanismul retractabil permite gestionarea flexibilă a accesului auto, adaptând sistemul la diverse scenarii operaționale.

Kitul Fadini Vigilo 2264L respectă standardele ridicate de calitate și fiabilitate ale brandului **Fadini**, fiind o soluție durabilă și eficientă pentru aplicații profesionale de control al accesului.

- Tip produs: kit bolarzi retractabili
- Brand: Fadini
- Model: Vigilo 2264L
- Număr bolarzi: 2
- Tip bolard: retractabil
- Iluminare: LED integrat
- Înălțime bolard: 500 mm
- Diametru bolard: 200 mm
- Destinație utilizare: control acces auto
- Aplicații: zone urbane, administrative, comerciale, parcări private
- Vizibilitate: sporită datorită iluminării LED
- Construcție: robustă, pentru utilizare exterioară
- Stabilitate: bună, datorită diametrului de 200 mm
- Utilizare: trafic redus sau moderat
- Montaj: încastrat în carosabil

---

## Descriere:

Bolard retractabil Fadini Vigilo 2250 model 2264L este un bolard retractabil automat, cu o înălțime de 500 mm și un diametru de 200 mm, folosit pentru a opri traficul pe caile private și publice.

### **Fadini Vigilo - Stalp hidraulic retractabil automat**

- **Proiectat și fabricat** pentru controlul accesului în zone rezidențiale și, de asemenea, pentru aplicații comerciale și industriale.
- **Ulei-hidraulic.** Dispozitiv hidraulic de blocare în poziția ridicat (standard) și coborâre manuală de urgență cu o cheie specială furnizată cu echipamentul. Valva solenoidă (opțională) pentru coborâre automată în caz de pană de curent. Testat pentru utilizare

intensiva la temperaturi scazute si ridicate.

- **Accesul usor la componente** datorita pozitiei motopompei si a actuatorului ulei-hidraulic din interiorul stalpului permite o intretinere usoara si reduce timpul de instalare. In acest fel componentele sunt de asemenea mai protejate, rugina si alti factori de deteriorare sunt preveniti.
- **Instalare simpla si rapida** datorita greutatii reduse a casetei de fundatie, nu necesita sapaturi speciale sau lucrari de zidarie. Cilindru din otel rezistent la zgarieturi cu tratament de cataforeza vopsit cu pulbere de poliester. Senzori de limitare cu efect Hall, capac de protectie din cauciuc, lumini LED.
- **Versatil.** O gama larga de accesorii pentru comanda (emitatoare, digipad-uri etc.) si siguranta (detector de bucla magnetica, semafoare etc.) permit un control fiabil si precis al instalatiilor. Centrala de comanda **ELPRO S20** poate controla pana la 2 stalpi simultan sau **ELPRO S40** pentru a controla pana la 4 stalpi.

Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm
Inaltime de la pamant	500 mm
Material stalp	otel S235JRH
Tratament si finisare	cataforeza si acoperire cu vopsea pulbere RAL 7016
Carcasa de fundatie	galvanizata la cald
Temperatura de functionare	-20 - +80 °C -40 °C cu incalzitor*
Tip de ulei	Ulei Fadini cod 708L
Alimentare	230 Vac - 50 Hz
Putere absorbita	330 W
Curent absorbit	1.8 A
Randamentul de putere	0.25 kW / 0.33 HP
Grad de protectie IP a motopompei hidraulice	67
Frecventa de utilizare (cicluri/zi)	utilizare intensiva / 2000
Rezistenta la impact	30.000 J
Rezistenta la rupere	160.000 J
Sarcina statica maxima	20.000 Kg

\*Posibilitatea de a instala stalpul in zone foarte reci, -40 °C sau chiar mai putin, fara probleme de inghet. Consultati codul 2590L sau, ca alternativa pentru instalatii existente, codul 2746L.