



Kit automatizare poartă batantă BFT KUSTOS B25 pentru canaturi de 2,5 metri

Cod produs: KIT KUSTOS BT B25



2.991¹² Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă BFT KUSTOS B25, pentru canaturi de până la 2,5 metri, este o soluție modernă și fiabilă pentru automatizarea porților rezidențiale. Proiectat pentru utilizare frecventă, sistemul oferă **funcționare silențioasă, siguranță ridicată și control precis al mișcării**, fiind ideal pentru locuințe private, vile sau spații comerciale de dimensiuni reduse.

Motoarele electromecanice din gama KUSTOS sunt concepute pentru montaj aparent pe stâlpi, având un design compact și robust. Tehnologia integrată permite **controlul forței, protecție la obstacole și mișcare fluidă**, contribuind la protejarea mecanismului și la siguranța utilizatorilor.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi suplimentare și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrarea cu infrastructura existentă. Construcția rezistentă la condiții meteo variate îl face potrivit pentru utilizare în exterior pe termen lung.

Produsul este realizat de **BFT**, producător recunoscut pentru soluțiile sale de automatizare performante și durabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: BFT
- Model: KUSTOS B25
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2,5 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta BFT KUSTOS BT B25, 2x2.5 metri, 400 Kg, 24 V.

Kit automatizare poarta batanta cu lungimea canatului de pana la 2.5 metri si greutatea de pana la 400 kg.

Alimentare 230V. Functionare 24V.

Afisaj electronic pe placa, facil pentru programare, afisare erori si informatii sistem.

Putere: 40W.

Grad protectie: IP44.

Unghi deschidere: 119 grade.

Frecventa utilizare: intensiva.

Timp inchidere/ deschidere: 12s.