



Kit automatizare poartă batantă BFT PHOBOS B25 pentru canaturi de 2,5 metri

Cod produs: KIT PHOBOS BT B25 24V



3.056⁴⁶ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă BFT PHOBOS B25, pentru canaturi de până la 2,5 metri, este o soluție fiabilă și performantă destinată automatizării porților rezidențiale. Conceput pentru utilizare frecventă, sistemul oferă **deschidere lină, funcționare silențioasă și siguranță ridicată în exploatare**, fiind ideal pentru locuințe private, vile sau acces auto în curți rezidențiale.

Motoarele electromecanice din gama PHOBOS sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având un design robust și rezistent la condiții meteo variate. Tehnologia integrată permite **controlul forței și protecția la obstacole**, contribuind la prevenirea deteriorării porții și la siguranța utilizatorilor.

Automatizarea este compatibilă cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi suplimentare și sisteme moderne de control acces. Datorită construcției durabile și componentelor de calitate, kitul asigură o funcționare stabilă și fiabilă pe termen lung.

Produsul este fabricat de **BFT**, brand recunoscut la nivel european pentru soluțiile sale de automatizare performante și durabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: BFT
- Model: PHOBOS B25
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2,5 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta BFT PHOBOS BT B25, 2x2.5 metri, 400 Kg, 24 V.

Kit automatizare poarta batanta cu lungimea canatului de pana la 2.5 metri si greutatea de pana la 400 kg.

Alimentare 230V. Functionare 24V.

Putere: 40W, limitatori electromagnetici.

Grad protectie: IP44.

Unghi deschidere: 119 grade.

Frecventa utilizare: intensiva.

Timp inchidere/ deschidere: 13s.

Specificatii

Temperatura de functionare -20°C ~ +55°C