



## Kit automatizare poartă batantă Came AMICO pentru canaturi de 1,8 metri

Cod produs: 001U6111ML



3.530<sup>31</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc furnizor

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Came AMICO, pentru canaturi de până la 1,8 metri**, este o soluție compactă și fiabilă destinată automatizării porților rezidențiale de dimensiuni mici și medii. Proiectat pentru utilizare zilnică, sistemul oferă **funcționare silențioasă, mișcare controlată și siguranță sporită în exploatare**, fiind ideal pentru case, vile sau acces auto în curți private.

Motoarele electromecanice din gama AMICO sunt concepute pentru montaj aparent pe stâlpi, având un design robust și rezistență bună la condiții meteo variate. Datorită tehnologiei integrate, automatizarea permite **controlul precis al forței și protecție la obstacole**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea mecanismului porții.

Kitul este compatibil cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrarea cu infrastructura existentă. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, asigurând o exploatare stabilă și durabilă în timp.

Produsul este realizat de **CAME**, brand italian recunoscut la nivel internațional pentru soluțiile sale de automatizare performante și fiabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Came
- Model: AMICO
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 1,8 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: compactă și robustă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

---

## Descriere:

### **Kit automatizare poarta batanta Came AMICO 001U6111ML, 2x1.8 metri, 250 Kg, 24 V.**

Design modern și exclusiv.

Sistem de deblocare cu cheie trilobată.

Opritori mecanici reglabili pentru memorarea cursei.

Semi capace portante din aluminiu turnat.

Axul melcat este protejat printr-o carcasă dedicată.

Posibilitate de funcționare de urgență în caz de blackout.

Autodiagnoză a dispozitivelor de siguranță.

Testat conform parametrilor dictați de normativa în vigoare.

## Specificatii:

Grad de protecție (IP)	44
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC

Alimentare motor (V)	24 DC
Abosrbție (A)	4 Max.
Putere (W)	100
Timp de manevră la 90° (s)	REGLABIL
Intermitență/activitate (%)	SERVICIU INTENSIV
Forța (N)	400 ÷ 2.000
Temperatură de utilizare (°C)	-20 ÷ +55
Protecție termică motor (°C)	-