



Kit automatizare poartă batantă Came ATS 230V pentru canaturi de 3 m

Cod produs: 8K01MP-025



3.749⁹⁴ Lei

3.524⁹⁴ Lei

- 6% (- 225⁰⁰ Lei)

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Came ATS 230V, pentru canaturi de până la 3 metri, este o soluție profesională și fiabilă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale ușoare. Conceput pentru utilizare frecventă, sistemul oferă **putere constantă, funcționare stabilă și control precis al mișcării**, fiind ideal pentru porți batante cu dimensiuni medii.

Motoarele electromecanice de **230V** asigură performanță ridicată și cuplu optim pentru deschiderea porților de până la 3 metri pe canat. Construcția robustă și mecanismul rezistent permit exploatarea în condiții meteo variate, oferind durabilitate pe termen lung.

Automatizarea Came ATS permite integrarea cu accesorii precum fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces. Sistemul include funcții esențiale precum **reglaj al forței, mișcare controlată și protecție la obstacole**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea structurii porții.

Produsul este fabricat de **CAME**, unul dintre liderii europeni în soluții de automatizare pentru porți și control acces.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Came
- Model: ATS
- Tensiune motor: 230V
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 3 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial ușor
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came ATS 8K01MP-025, 2x3 metri, 400 Kg, 230 V.

Came ATS este soluția ideală pentru porțile de tip rezidențial și ale complexelor de locuințe, cu stâlpi având C max. până la 200 mm.

Solidă și rezistentă, cu structură portantă din aluminiu turnat sub presiune.

Reductor cu roți conice, care asigură o deplasare extrem de uniformă.

Sistem de deblocare, cu posibilitate de comandă de la distanță.

Dezvoltată cu tehnologia CONNECT, pentru gestionarea digitală, de la distanță, prin gateway sau local, prin CAME KEY.

| | |
|---------------------------|--------|
| Grad de protecție (IP) | 54 |
| Alimentare (V - 50/60 Hz) | 230 AC |
| Alimentare motor (V) | 230 AC |
| Absorbție (A) | 1 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Putere (W) | 250 |
| Timp de manevră la 90° (s) | 20 |
| Intermitență/activitate (%) | 20 |
| Forța (N) | 400 ÷ 3.000 |
| Temperatura de utilizare (°C) | -20 ÷ +55 |
| Protecție termică motor (°C) | 150 |