



Kit videointerfon Electra Touch Line Smart, panou exterior incastat pentru 1 familie, panou interior 4.3 inch, negru, cablare 4 fire

Cod produs: KVI-0037-ECT



1.573<sup>24</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 2.5 kg

La comanda

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

## Descriere:

**Kit videointerfon Electra Touch Line Smart, panou exterior incastat pentru 1 familie, panou interior 4.3 inch, negru, cablare 4 fire.**

### Panou exterior:

Panou video home pentru 1 familie.

- Camera video CMOS, 1/3", 800 TVL, orientare sus-jos si stanga-dreapta;
- Ecran sticla securizata chimic;
- Carcasa aluminiu IP44;
- Tastatura TOUCH iluminata;
- Acces cu card RFID;
- Semnalizare status utilizare;
- Gama temperaturi functionare -30...+80C;
- Montaj incastat (294 x 144 x 53 mm);

### **Panou interior:**

Terminal video 4.3" smart, display 480 x 3(RGB) x 272, ecran sticla securizata chimic, carcasa ABS, tastatura TOUCH iluminata, 180 x 125 x 21 mm;

**Funcțiuni principale:** hands-free, apel, raspuns, convorbire full-duplex, monitorizare video, acces, doua comenzi AUX;

**Conectare:** sonerie apartament, gong, terminal adițional;

**Setări:** 4 nivele de volum, mute, 5 melodii de apel, durata apel, luminozitate display.

### **Unitate centrala video:**

Unitate centrala de alimentare cu 1 iesire, pentru instalatii de 1 familie si blocuri, carcasa ABS ignifugat/PA66 - Gri deschis, prevazuta cu cablu si stecher, montaj pe sină DIN/pe suprafata, 130 x 141 x 73 mm;

### **Caracteristici principale:**

- Tensiune de alimentare: 110/230Vc.a.-50/60 Hz;
- Tensiune de iesire: 14Vc.c./2.5Ac.c.;
- Semnalizari luminoase intuitive;
- Protectii la scurtcircuit;
- Activare regim programare instalatie.

### **Conexiuni:**

- Panou exterior;
- Coloana (Fam.1);
- Diverse yale: C.C./C.A., NO/NC;
- Alimentare yala;
- Buton exit;
- Camera video aditionala;
- Inregistrare video (DVR);
- 2 automatizari auxiliare (AUX);
- Acumulator 12V/12Ah.

### **TAG RFID programabil:**

Carcasa ABS - albastru inchis, 32 x 62 x 7mm;

### **Caracteristici principale:**

- Functioneaza cu cititoare RFID 125 KHz;
- Distanța maxima de functionare 40 mm;
- Se programeaza numai cu programatoare RFID ELECTRA.