



## Kit automatizare poartă batantă Came AXO pentru canaturi de 3 metri

Cod produs: 001U7312



4.360<sup>59</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 25 kg

În stoc furnizor

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Came AXO, pentru canaturi de până la 3 metri**, este o soluție profesională și durabilă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale. Proiectat pentru utilizare frecventă și condiții solicitante, sistemul oferă **putere constantă, mișcare precisă și fiabilitate pe termen lung**.

Motoarele electromecanice din gama AXO sunt recunoscute pentru construcția lor robustă și mecanismul rezistent, fiind ideale pentru porți batante de dimensiuni medii și mari. Designul compact permite montaj aparent pe stâlpi, iar componentele interne sunt optimizate pentru o funcționare stabilă chiar și în condiții meteo variate.

Automatizarea permite **controlul forței, protecție la obstacole și reglaj al mișcării**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea porții. Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces, oferind flexibilitate în integrare.

Produsul este fabricat de **CAME**, brand italian recunoscut internațional pentru soluțiile sale de automatizare performante și fiabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Came
- Model: AXO
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 3 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

---

## Descriere:

### **Kit automatizare poarta batanta Came AXO 001U7312, 2x3 metri, 500 Kg, 24 V.**

Came AXO 001U7312 este un kit special folosit pentru automatizari de porti batante de 24 V.

- Kit-ul se utilizeaza pentru porti cu lungimea canatului de 3 m si contine 2 motoare Axo silentioase de 24 V.

### **Descrierea motoreductorului din kit**

- Testat conform parametrilor dictati de normativa in vigoare.
- La versiunile de 24 V este posibila functionarea de urgenta in caz de blackout.
- Disponibil atat reversibil cat si ireversibil.
- Axul melcat este protejat printr-o carcasa dedicata.
- Versiunile de 24 V au un sistem de conectare simplificat cu un singur cablu cu trei conductori pentru gestionarea motorului si a encoder-ului.
- Tehnologie cu encoder pentru gestionarea incetirilor.
- Opritori mecanici reglabili pentru memorarea cursei.

- Semi capace portante din aluminiu turnat.

Grad de protecție (IP)	44
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentare motor (V)	24 V
Absorbție (A)	10 max.
Putere (W)	120
Timp de manevră la 90° (s)	Reglabil
Intermitență/activitate (%)	Utilizare intensiva
Forța (N)	500 ÷ 4.500
Temperatura de utilizare (°C)	-20 ÷ +55
Protecție termică motor (°C)	150

## Specificatii

Absorbție	10 A
-----------	------