



Kit automatizare poartă batantă Came FAST 70 pentru canaturi de 2,3 metr

Cod produs: 001U1873



3.975²⁷ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 27 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Came FAST 70, pentru canaturi de până la 2,3 metri, este o soluție compactă și eficientă destinată porților rezidențiale cu stâlpi de dimensiuni reduse. Conceput special pentru situații unde spațiul de montaj este limitat, sistemul oferă **deschidere rapidă, funcționare silențioasă și fiabilitate în utilizare zilnică**.

Motoarele din gama FAST sunt ideale pentru porți batante instalate pe stâlpi înguști, fiind proiectate pentru montaj lateral, cu braț articulată. Automatizarea permite **control precis al mișcării și reglaj al forței**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea mecanismului porții.

Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces, oferind flexibilitate în integrare. Construcția robustă și rezistența la condiții meteo variate îl fac potrivit pentru utilizare în exterior, în medii rezidențiale.

Produsul este realizat de **CAME**, brand recunoscut internațional pentru soluțiile sale de automatizare fiabile și durabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Came
- Model: FAST 70
- Tip motor: electromecanic cu braț articulată
- Lungime maximă canat: până la 2,3 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: pe stâlpi înguști, montaj lateral
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: compactă și robustă
- Integrare: posibilitate conectare sisteme smart / control acces

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came FAST 70 001U1873, 2x2.3 metri, 200 Kg, 230 V.

Came FAST 70 001U1873 este un kit automatizari porti batante, acesta are lungimea canatului 2.3 metri de maxim 200 kg.

- Instalare simplă și rapidă.
- Manetă comodă de deblocare, pentru deschiderea manuală a porții.
- Placă electronică integrată în versiunea FA70230CB și în versiunea FA7024CB.

	FA70230CB	FA70230
Grad de protecție (IP)	54	54
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC - 50/60 Hz	230 AC
Alimentare motor (V)	230 AC - 50/60 Hz	230 AC - 50/60 Hz
Putere (W)	160	160
Timp de deplasare la 90° (s)	15	18
Intermitență/Activitate (%)	30	30

Cuplu (Nm)	180	180
Temperatură de funcționare (°C)	-20° ÷ +55°	-20° ÷ +55°
Disp. protecție termică motor (°C)	150	150

Specificatii

Temperatura de functionare -20°C ~ +55°C