



Kit automatizare poartă batantă Came FROG pentru canaturi de 3,5 metri

Cod produs: 001U1901ML



6.157³⁴ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 60 kg

În stoc furnizor

Livrare Duminică, 5 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Came FROG, pentru canaturi de până la 3,5 metri, este o soluție profesională cu montaj îngropat, destinată porților rezidențiale și comerciale unde se dorește **păstrarea esteticii porții fără motoare vizibile**. Sistemul este ideal pentru proiecte arhitecturale moderne sau porți premium, oferind **discreție totală, putere ridicată și fiabilitate în exploatare**.

Motoarele Came FROG se montează sub nivelul solului, fiind protejate într-o carcasă specială. Această soluție asigură un aspect elegant al porții și o funcționare stabilă chiar și pentru canaturi mari, de până la 3,5 metri. Mecanismul robust permite utilizarea frecventă și rezistență la condiții meteo variate.

Automatizarea oferă **control al forței, mișcare fluidă și protecție la obstacole**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea structurii porții. Sistemul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces.

Produsul este fabricat de **CAME**, brand recunoscut internațional pentru soluțiile sale de automatizare premium și durabile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă cu montaj îngropat
- Brand: Came
- Model: FROG
- Tip motor: electromecanic subteran
- Lungime maximă canat: până la 3,5 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial
- Montaj: îngropat (sub nivelul solului)
- Funcții: reglaj forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, protejată în carcasă subterană
- Avantaj principal: estetică fără motoare vizibile

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came FROG 001U1901ML, 2x3.5 metri, 400 Kg, 230 V.

Soluția invizibilă pentru automatizarea porții.

Grad ridicat de protecție împotriva agenților atmosferici (IP67).

Recuplare automată a sistemului după o deblocare manuală.

Posibilitate de deschideri până la 180° (cu accesoriul FL-180).

FROG-AE și FROG-A24E cu tehnologie encoder, testate conform parametrilor dictați de normativa în vigoare.

La versiunile de 24 V DC este posibilă funcționarea de urgență în caz de blackout.

Cutie specială turnată din oțel cu tratament anticoroziv.

Opritoare canat integrate reglabile.

Grad de protecție (IP)	67
Alimentare (V - 50/60 Hz)	230 AC

Alimentare motor (V)	230 AC 50/60 Hz
Absorbție (A)	1.9
Putere (W)	200
Timp de manevră la 90° (s)	18
Intermitență/activitate (%)	30
Cuplu (Nm)	320
Temperatura de utilizare (°C)	-20 ÷ +55
Protecție termică motor (°C)	150