



## Kit automatizare poartă batantă Nice HYKE pentru canaturi de 3,5 metri

Cod produs: HYKEBDKCE



5.631<sup>72</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 22 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Nice HYKE, pentru canaturi de până la 3,5 metri**, este o soluție modernă și performantă destinată porților rezidențiale și comerciale cu stâlpi mari sau aplicații speciale. Datorită sistemului cu **braț articulat puternic**, automatizarea este ideală pentru porți unde distanța dintre balama și marginea stâlpului este mare.

Motoarele din gama HYKE sunt disponibile în versiuni de 24V sau 230V (în funcție de configurație), oferind **forță ridicată, mișcare controlată și funcționare fiabilă în utilizare frecventă**.

Construcția robustă și mecanismul optimizat permit automatizarea porților cu canaturi lungi, de până la 3,5 metri.

Sistemul integrează funcții precum **control al forței, protecție la obstacole și mișcare lină**, contribuind la siguranța utilizatorilor și la protejarea porții. Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut la nivel internațional pentru soluțiile sale inovatoare și fiabile de automatizare.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Nice
- Model: HYKE
- Tip motor: electromecanic cu braț articulat
- Tensiune motor: 24V sau 230V (în funcție de versiune)
- Lungime maximă canat: până la 3,5 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial
- Montaj: pe stâlpi mari / aplicații cu braț articulat
- Funcții: reglaj forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru porți de dimensiuni mari
- Avantaj principal: ideal pentru stâlpi lași și porți grele

---

## Descriere:

Nice HYKEBDKCE este un kit de automatizare poarta batanta cu brate articulate ideal pentru porți cu canaturi de până la 3.5 metri si 330 kg, chiar și cu stâlpi mari.

- Motoreductor electromecanic ireversibil 24 Vdc, cu encoder magnetic. Cu braț articulat, montare externă.
- Ideal pentru utilizare intensă.
- **Fiabilitate și durată în timp** datorită carcasei din aluminiu cu vopsea pe bază de poliesteri, rezistentă la agenții atmosferici.
- **Foarte puternic și delicat:** datorită cuplului de 500 Nm și tehnologiei cu codificator, pentru precizie milimetrică și fiabilitate. Siguranța mișcării cu detectarea obstacolelor prin tehnologie dublă.

- **Două motoare** ireversibile, 24 Vdc, cu limitator de cursă la deschidere și la închidere: cu unitate integrată (HK7024) și fără unitate (HK7224).
- **Instalare practică și rapidă:** brațul articulat este reglabil pe lungime pentru flexibilitate maximă.
- **Reglare rapidă și precisă a limitatoarelor de cursă:** opritori mecanici și șuruburi pentru reglare micrometrică.
- **Deblocare cu manetă ușor de acționat**, cu încuietoare metalică și cheie personalizată Nice. Echipat pentru comandă cu coardă.
- **Economie de energie, respect față de mediu, autonomie:** conectat la bateria-tampon sau la kitul Solemyo il, consumul în standby este de doar 0,1 W.
- **Fără întreruperi de curent** cu bateriile opționale (PS124) amplasate în motoreductor.

#### **Unitate de comandă încorporată (HK7024):**

- programare simplă, cu o singură tastă;
- autoînvațare a limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticare a anomaliilor;
- programare a intervalului de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
- echipată pentru conectarea bordurilor sensibile de ultimă generație.