



Kit automatizare poartă batantă Nice TOONA4024 pentru canaturi de 3 metri

Cod produs: TOONA4024BDKCE



3.526⁵⁷ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Nice TOONA4024, pentru canaturi de până la 3 metri, este o soluție modernă și performantă destinată automatizării porților rezidențiale și comerciale ușoare. Datorită tehnologiei pe **24V**, sistemul oferă **funcționare silențioasă, control precis al forței și siguranță sporită în exploatare**, fiind ideal pentru utilizare frecventă.

Motoarele electromecanice din gama TOONA sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și rezistență la condiții meteo variate. Versiunea 24V permite reacție rapidă la detectarea obstacolelor și integrarea opțională a bateriilor pentru funcționare în caz de pană de curent.

Automatizarea Nice TOONA4024 integrează funcții precum **reglaj al forței, protecție la obstacole și mișcare controlată**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor. Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale inovatoare și fiabile de automatizare.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Nice
- Model: TOONA4024
- Tensiune motor: 24V
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 3 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial / comercial ușor
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Opțional: baterii pentru funcționare la pană de curent
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

Descriere:

Nice TOONA4024BDKCE este un kit de automatizare pentru porți batante cu canaturi de până la 3 metri și 500 kg, ideal pentru uz rezidențial.

- Motoreductor electromecanic cu montaj extern, 24 Vdc, cu encoder magnetic;
- Fiabilitate și durată în timp datorită carcasei formate din două protecții robuste din aluminiu cu vopsea pe bază de poliesteri; mai rezistent la agenții atmosferici;
- Componente interne în mișcare, integral din oțel, dispunere brevetată a elementelor interne și melc din bronz;
- Compartiment pentru conexiuni spațios și comod;
- Acces rapid și facilitat din partea superioară la piesele interne amplasate în compartimentul superior al motorului;

- Simplu de instalat și întreținut.

Centrală de comandă Moonclever MC824H:

- programare simplă, cu o singură tastă;
- autoînvațare a limitatoarelor de cursă la deschidere și la închidere;
- autodiagnosticare a anomaliilor;
- programare a intervalului de pauză;
- poartă pietonală;
- încetinire la deschidere și la închidere;
- detectarea obstacolelor cu dublă tehnologie;
- funcționare pe baterii reîncărcabile opționale (PS324) în caz de întrerupere a curentului;
- echipată pentru conectarea bordurilor sensibile de ultimă generație.