



## Kit automatizare poartă batantă Nice Wingo 24V pentru canaturi de 2 m

Cod produs: WINGO2024KCE



2.337<sup>66</sup> Lei

2.188<sup>05</sup> Lei

- 6.4% (- 149<sup>61</sup> Lei)

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Nice Wingo 24V, pentru canaturi de până la 2 metri**, este o soluție modernă și sigură destinată porților rezidențiale. Datorită tehnologiei pe **24V**, sistemul oferă **funcționare silențioasă, control precis al forței și protecție avansată la obstacole**, fiind ideal pentru utilizare frecventă.

Motoarele electromecanice din gama Wingo sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și rezistență la condiții meteo variate. Versiunea 24V permite reacție rapidă la detectarea obstacolelor și posibilitatea integrării bateriilor pentru funcționare în caz de pană de curent, asigurând confort și continuitate în utilizare.

Automatizarea permite **reglaj fin al forței și mișcare controlată**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor. Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme moderne de control acces.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale inovatoare și fiabile de automatizare.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Nice
- Model: Wingo 24V
- Tensiune motor: 24V
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: control forță, protecție la obstacole, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Opțional: baterii pentru funcționare la pană de curent
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

---

## Descriere:

# Automatizare porti batante Nice Wingo 2024 – Soluția completă pentru porți rezidențiale

**Automatizare porti batante Nice Wingo 2024** este unul dintre cele mai populare și fiabile sisteme de automatizare pentru porți batante din România. Creat special pentru canaturi de până la 2 metri și 400 kg, acest kit oferă performanță superioară, siguranță și durabilitate, fiind ideal pentru utilizare rezidențială.

## Kit complet pentru automatizari porti batante de exterior

### Conținutul pachetului Nice WINGO2024 KCE:

- 2x motoreductoare WINGO2024
- 2x telecomenzi Nice cu 2 butoane
- 1x centrală de comandă MC424L cu receptor radio integrat
- 3x limitatoare de cursă PLA13 la deschidere

## Beneficii esențiale:

- Funcționare silențioasă
- Instalare simplă cu conexiuni electrice de sus
- Sistem de deblocare cu cheie Nice
- Posibilitate de alimentare cu acumulator în caz de pană de curent

---

## Utilizare recomandată? pentru sistemul Nice Wingo 2024

### Automatizare porți batante cu canaturi până la 2 metri

Ideal pentru porți batante montate pe suprafețe plane, sistemul WINGO2024 este compatibil cu medii rezidențiale și comerciale ușoare.

### Accesorii recomandate pentru extinderea funcționalității:

- Fotocelule de protecție
- Lampa girofar LED
- Yala electrică anti-vandalism
- Releu WiFi sau GSM pentru control din telefon

---

## Importanța alegerii unui sistem de automatizări porți batante fiabil

Alegerea unui sistem automatizat de calitate precum **Nice Wingo 2024** înseamnă mai multă siguranță, confort și economie de energie în utilizarea zilnică a porții. Datorită fiabilității sale, acest model este preferat în zonele rezidențiale din România.

---

## Cum funcționează automatizarea Nice Wingo 2024

### Centrală inteligentă MC424L

## Funcții avansate:

- Detectare automată a obstacolelor
- Funcție antistrivire
- Memorare automată a capetelor de cursă
- Posibilitate de deschidere parțială
- Încetinire automată la deschidere și închidere

## Avantajele utilizării kitului Nice Wingo 2024

### Confort și tehnologie

- Automatizare modernă cu posibilitate de integrare în sisteme smart home
- Design elegant, potrivit oricărui tip de poartă

### Siguranță și durabilitate

- Motoreductoare fiabile
- Sistem de siguranță performant

## Tipuri de porți compatibile cu automatizarea Nice Wingo 2024

### Porți batante rezidențiale din fier, aluminiu sau lemn

#### Compatibilitate extinsă:

- Canaturi de până la 2 metri
- Greutate de până la 400kg per canat

## Diferențele față de alte automatizări porți batante

- Kitul WINGO2024 KCE este echipat cu centrală nouă MC424L
- Limitatoare de cursă mecanice PLA13 preasamblate
- Deblocare personalizată cu cheie Nice

## Instalare profesională a sistemului de automatizare

## Etape de montaj simplificate:

- Conexiuni electrice de sus
- Posibilitate de integrare rapidă a accesoriilor suplimentare

## Recomandări de instalare:

- Poartă cu stâlpi subțiri
- Suport fix plan

## Întreținerea și durabilitatea automatizării Nice Wingo 2024

- Întreținere minimă
- Verificarea periodică a componentelor mobile
- Posibilitatea alimentării de rezervă în caz de pană de curent

- /accesorii-automatizare-porti (accesorii Nice)
- /automatizari-porti-batante (categoria completă)
- /relee-smart-control (WiFi/GSM)
- /lampi-semnalizare-led

## Caracteristici motoreductor NICE WINGO2024:

- **Fiabil și silentios:** datorita proiectului patentat al componentelor interne și numărului redus de piese aflate în mișcare;
- **Usor de instalat:** după asamblarea motoreductorului, toate conexiunile electrice se fac de sus;
- **Sistem de deblocare ușor de folosit:** cheie personalizată **Nice** sau incuietoare standard (optional);
- **Limitatoare de cursa mecanice:** sunt preasamblate la deschidere (PLA13).

## Caracteristici centrala de comanda Nice MC424L:

- **Programare simplă** cu dispozitiv OView;
- **Protectie la obstacole** prin senzor amperometric;

- **Memorare automata a capetelor de cursa** la deschidere si la inchidere, cu functie de autoinvatare;
- **Programarea intervalului de pauza;** deschidere partiala; incetinire in timpul deschiderii si a inchiderii;
- **Receptor radio integrat;**
- **Functie de incetinire, sistem pentru detectare de obstacole** si posibilitatea conectarii la bordul sensibil rezistiv de 8,2 Kohm;
- Continua sa functioneze si in timpul caderilor de curent, **cu ajutorul bateriilor optionale (PS124)**, care se instaleaza in interior.

## Limitatoare cursa

Set limitatoare de cursa mecanice **Nice PLA13** utile pentru oprirea portilor pe o anumita pozitie chiar si in lipsa opritorului de fundatie din dotarea confectionii metalice a portii.

Se poate comanda un set suplimentar pentru limitarea cursei de deschidere a motoarelor **Nice Wingo2024 KCE**.

## Telecomanda Nice

- **Frecventa portanta:** 433,92 MHz;
- **Distanta estimata:** 200 m (in camp deschis); 35 m (in interiorul cladirilor);
- **Autonomia bateriei:** 2 ani (cu 10 transmisii pe zi);
- **Grad de protectie:** IP40 (utilizare in medii protejate);
- **Dimensiuni:** 44 x 55 x 10 mm;
- **Greutate:** 11 g.

## Kit-ul de automatizare pentru porti batante Nice WINGO2024 KCE contine:

- x2 Motoreductoare WINGO2024 pentru montaj aplicat, cu cheie de deblocare Nice;
- x2 Telecomenzi Nice radio cu 2 butoane;
- x1 Centrala de comanda cu receptor radio incorporat;
- x3 Limitatoare de cursa PLA13 la deschidere.

**Nota: Produsul se regaseste si sub denumirile: Nice Wingo 2024 si Nice Wingo 2024 KCE**

## **Limite de utilizare si dimensiuni motoreductor Nice WG2024:**

### **Prezentare Nice WINGO2024 KCE:**

## **Specificatii tehnice motoreductor NICE WINGO2024:**

<b>Putere absorbita</b>	85 W
<b>Forta impingere</b>	1500 N
<b>Viteza de deschidere</b>	0.018 m/s
<b>Alimentare</b>	24 V
<b>Curent absorbit</b>	3.5 A
<b>Ciclu de lucru</b>	40 cicluri/ora
<b>Grad de protectie</b>	IP 44
<b>Tensiune lucru motoare</b>	24 Vdc
<b>Temperatura de functionare</b>	-20°C - +50°C
<b>Greutate</b>	6 kg
<b>Dimensiuni</b>	98 x 95 x 770 mm

### **Specificatii**

Absorbție 2 A