



Kit automatizare poartă batantă Nice WINGO4 pentru canaturi de 2 metri

Cod produs: WINGO4BDKCE



2.704⁴⁵ Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

Kitul de automatizare pentru poartă batantă Nice WINGO4, pentru canaturi de până la 2 metri, este o soluție fiabilă și accesibilă destinată porților rezidențiale. Conceput pentru utilizare zilnică, sistemul oferă **funcționare stabilă, mișcare lină și control eficient al forței**, fiind ideal pentru locuințe private sau acces auto în curți rezidențiale.

Motoarele electromecanice din gama WINGO sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și rezistență la condiții meteo variate. Automatizarea permite **reglaj al forței și mișcare controlată**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor.

Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrare. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, instalate în medii rezidențiale cu trafic redus sau moderat.

Produsul este realizat de **Nice S.p.A.**, brand italian recunoscut pentru soluțiile sale moderne și durabile de automatizare.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Nice
- Model: WINGO4
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

Descriere:

Kit complet Nice WINGO4BDKCE pentru automatizarea portilor batante cu canaturi de pana la 2 metri sau 400 kg.

Caracteristici kit automatizare Nice WINGO4BDKCE:

- **Pentru porți batante cu canaturi de până la 2 m, montare externă.**

- Motoreductor electromecanic, alimentare 230 Vca.
- **Fiabilitate și silențiozitate:** dispunere brevetată a componentelor interne, reducerea pieselor mobile.
- **Instalare simplă:** conexiuni electrice de sus, după montarea motoreductorului.
- **Condensator incorporat.**
- **Dispozitiv de deblocare comod** cu cheie personalizată Nice și sistem de închidere standard (de serie).
- **Limitatoare de cursă mecanice** la deschidere, premontate.

Unitate de comanda MC800 pentru doua motoare 230 Vca, unitate de control care combina avantajele sistemului Opera cu functiile avansate ale sistemelor Nice (accelerare și decelerare, memorare automata a curselor și functia de poarta pietonala).

Limite de utilizare:

- Aripa de **2 metri (maxim)** / 200 kg.
- Aripa de 1 metru / **400 kg (maxim)**.

Specificatii automatizare WINGO 4 - WG4000:

Alimentare	230 Vca 50 Hz
Absorbție	1.5 A
Putere	200 W
Viteza	0.016 m/s
Forta	1500 N
Ciclu de lucru	30 cicluri / ora
Grad de protectie	IP 44
Temperatura de functionare	-20 +50 °C

Kiturile de automatizari Nice sunt folosite la deschiderea portilor, atat porti batante cat și culisante, care marginesc diferite proprietati private din zone rezidentiale.

Cu ajutorul sistemelor de kit Nice, utilizatorii marcii Nice beneficiaza de siguranta și de o functionare silentioasa a motoarelor, cu durata de viata indelungata Nice WingoKit pret direct proportional cu calitatea.