



## Kit automatizare poartă batantă Proteco Leader 3 pentru canaturi de 2 metri

Cod produs: KIT LEADER 3 NEW



2.628<sup>12</sup> Lei

Cost transport: 25.00 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Luni, 6 aprilie

Data: 03.04.2026

**Kitul de automatizare pentru poartă batantă Proteco Leader 3, pentru canaturi de până la 2 metri**, este o soluție fiabilă și eficientă destinată automatizării porților rezidențiale. Conceput pentru utilizare zilnică, sistemul oferă **funcționare stabilă, mișcare lină și durabilitate în timp**, fiind ideal pentru acces auto în curți private sau zone rezidențiale.

Motoarele electromecanice din gama Leader sunt proiectate pentru montaj aparent pe stâlpi, având o construcție robustă și rezistență la condiții meteo variate. Automatizarea permite **reglaj al forței și mișcare controlată**, contribuind la protejarea mecanismului porții și la siguranța utilizatorilor.

Kitul este compatibil cu fotocelule, lampă de semnalizare, telecomenzi și sisteme de control acces, oferind flexibilitate în integrare. Este potrivit pentru porți batante cu 1 sau 2 canate, asigurând exploatare fiabilă și confort sporit în utilizare.

Produsul este realizat de **Proteco**, brand italian cunoscut pentru soluțiile sale de automatizare durabile și accesibile.

- Tip produs: kit automatizare poartă batantă
- Brand: Proteco
- Model: Leader 3
- Tip motor: electromecanic
- Lungime maximă canat: până la 2 m / canat
- Tip poartă: batantă, 1 sau 2 canate
- Destinație utilizare: rezidențial
- Montaj: aparent, pe stâlp și canat
- Funcții: reglaj forță, mișcare controlată
- Compatibilitate: fotocelule, lampă semnalizare, telecomenzi, control acces
- Utilizare: exterior
- Construcție: robustă, pentru utilizare frecventă

---

## Descriere:

Kit automatizari porti batante 2x2m, format din unitate de control, doua actuatore 230VAC, lampa semnalizare, set fotocelule, doua telecomenzi si antena. Greutate maxima poarta 350kg.

Pentru buna functionare a automatizarii, este nevoie sa montati opritoare atat pentru pozitia inchis cat si pentru pozitia deschis a portilor.

Continut kit: 2 actuatore 230 V, unitate de control, 2 telecomenzi, set de fotocelule, lampa de semnalizare, antena.

### SPECIFICATII ELECTRICE

**Alimentare unitate control** 230 VAC

**Cuplu maxim motor** 2800 N

**Alimentare motor** 230 VAC

**Consum motor** 280W

### SPECIFICATII FIZICE

**Nivel de protectie** IP44

**Timp de deschidere** 17 s

**Marime aripa** 2 x 2m

**Greutate**

350 Kg